

1836 乌氏粘度计 (稀释型)

产品名称	1836 乌氏粘度计 (稀释型)
公司名称	上海宝山启航玻璃仪器厂
价格	.00/个
规格参数	型号:1836 类型:乌氏粘度计 测量范围:按客户要求 (MPa . s)
公司地址	上海市宝山区长江西路1568号2号楼305室A座
联系电话	86 21 33791943 13801958870

产品详情

型号	1836	类型	乌氏粘度计
测量范围	按客户要求 (MPa . s)		
1836 乌氏粘度计 (稀释型)			

本系列粘度计按gb1632-79合成树脂常温稀溶液粘度测定方法标准规定制造。与1835乌氏粘度计基本相同，唯一不同的是贮液球体积增大（约50ml），便于在球内稀释被测液体，以便测试不同浓度液体的粘度。

编号	毛细管内径mm		测定趟容积ml	对应溶剂 (25℃时)
2—0.37	0.37	2	二氧甲烷	
2—0.38	0.38	2	氯仿	
2—0.39	0.39	2	丙酮 (1:1)	
2—0.41	0.41	2	乙酸乙酯 ; 丁酮	
3—0.46	0.46	3	醋酸丁酯; 丙酮	
3—0.47	0.47	3	四氢呋喃; 1聚氯乙烯	
3—0.48	0.48	3	正庚烷	
3—0.49	0.49	3	二氯乙烷; 甲苯	
4—0.54	0.54	4	氯苯; 苯; 甲醇 ; 对二甲苯 ; 正辛烷	
4—0.55	0.55	4	乙酸丁酯	
4—0.57	0.57	4	二甲基甲酰胺; 水 氯化钠	

4—0.59	0.59	4	二甲基乙酰胺
4—0.61	0.61	4	环乙烷；二氧六环
4—0.64	0.64	4	乙醇
4—0.66	0.66	4	硝基苯
4—0.705	0.705	4	环己酮
4—0.78	0.78	4	邻氯苯酚；正丁醇
4—0.80	0.8	4	苯酚；四氯乙烷
4—1.07	1.07	4	硫酸96%；硫酸93%间甲酚