

# 12kw开架柴油发电机低噪音工程用

产品名称	12kw开架柴油发电机低噪音工程用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

12kw开架柴油发电机低噪音工程用在运用柴油发电机期间，柴油发电机常常会构成突然和严峻的损坏。带有维护设备的大泽动力发电机不是这种状况。当然，这不违法。当发电机管爆裂时，油压维护体系将开端作业。油缺乏，柴油发起机当即中止的或许性。当发起机的燃油供应体系发生毛病时，柴油发起机发起速维护体系，油压断路器当即中止。当油温过额外温度时，温度体系将开端作业并中止发起机。

12kw开架柴油发电机低噪音工程用是由柴油发起机驱动的柴油发起机驱动的小型发电机。整机由柴油机，电动机，操控箱，油箱，起动机和操控蓄电池，维护设备和应急柜组成。全体能够固定在地上上，定位和运用，或许能够设备在拖车上以供移动运用。柴油发电机可接连作业12小时。柴油发电机的特色是功率大，体积小，活络，便携，无缺且易于操作。因而，它们广泛用于矿山，铁路，现场，路途交通维护，工厂，企业，医院等作为备用电源或暂时电源。

12kw开架柴油发电机低噪音工程用是小型发电设备，是柴油发起机，柴油发起机是驱动发电机组的动力。该设备包括柴油发起机，电动机，操控箱，燃料箱，起动机，操控电池，维护设备和应急柜。全体可固定在地上上，可定位运用，并可设备在拖车上以供移动运用。柴油发电机组可接连作业12小时。柴油发电机组功率大，体积小，活络，分量轻，设备齐全，操作便利。它广泛用于采矿，铁路，现场，公路养护，工厂，公司，医院等部分作为备用电源或暂时电源。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 ( V-A )

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号: TO2V92

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 2\*80\*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 220/235kg

外形尺寸： 950\*640\*700mm