

深圳油压机|杭州油压机|20吨铝制品切边整形机|40吨油压机

产品名称	深圳油压机 杭州油压机 20吨铝制品切边整形机 40吨油压机
公司名称	鑫台铭（宁波）液压机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江 宁波 余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

产品详情

xtm-106-k快速油压机特点：

1. 油缸采用先进的子母缸。
2. 四柱三板式结构，活动板与工作面平行精度高，四个精密导套使下压垂直精度高。
3. 安全设计周全，双手操作，设有紧急按钮（光电保护装置需另加装）及上下寸动调模按钮。
4. 工作台面配有落料槽及吹气装置，提高生产效率。
5. 压力、行程、速度、保压时间、闭合高度均可按需求调整，方便操作。
6. 工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻巧移动，省力高效。
7. 设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝。
8. 该系列液压机械出力范围有3tf、5tf、10tf...50tf可选
(1tf=1000kgf=9.8kn)，也可按客户需求定做。
9. （注：规格参数亦可根据客户需要定制）

适用范围：

各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形，塑料制品的整切；也适用于塑性材料的成形及板料（如手表壳、表第盖、表带、各种金银首饰、徽章、纪念币、灯饰）的落料、拉伸、压印，塑料、粉末制品的压制等多种用途。汽车和摩托车配件行业用途最广泛。

售后服务：1. 设备自调试合格之日起，质量保修期壹年，终身维护。
2. 免费负责设备安装、调试及现场培训技术人员。
3. 使用过程中出现故障自收到客电话或传真通知，立即通过电话解决问题，若

电话中解决不了，安排上门服务，在48小时内赶到现场维修。

4. 建立客户档案，进行质量跟踪。

技术参数：

型号	xtm-106k-20t	xtm-106k-30t	xtm-106k-40t	xtm-106k-50t
出力(t)	5-20	10-30	10-40	15-50
工作面尺寸(mm)	500 × 400	500 × 400	600 × 500	600 × 500
油缸行程(mm)	300	300	300	300
最大工作高度(mm)	400	450	500	500
油缸下降速度(mm/s)	200	180	150	150
油缸加压速度(mm/s)	20	20	15	15
油缸上升速度(mm/s)	150	130	120	120

工作台面高度(mm)	780	780	780	780
机器高度(mm)	2200	2230	2280	2300
电源	ac380v	ac380v	ac380v	ac380v
马达功率(kw)	2.25	2.25	3.75	3.75

价格适中、质量保证、包运费、含税、终身维护