pvc阻燃电工管在线询价|通都管业

产品名称	pvc阻燃电工管在线询价|通都管业
公司名称	杭州通都实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦13F
联系电话	86-057186603189 18668178883

产品详情

PVC阻燃绝缘电工套管及配件

◆pvc电工管产品介绍

"通都"牌无增塑刚性阻燃绝缘PVC-U电线管及配件，按照我司企业标准及JG/T3050-1998标准设计和生产。该产品具有抗压力强、耐腐蚀、防虫蛀、阻燃、绝缘等优异性能，施工中还具有抗压力强、耐腐蚀、防虫蛀、阻燃、绝缘等优异性能，施工中还具有质轻、易截、易弯、安装灵活方便、施工快捷等优点。 "通都"产品系列配套、质量上乘、施工工具及粘合剂等配件齐全、欢迎广大用户选购。

◆pvc阻燃电工套管主要用途

pvc阻燃电工套管

广泛有于建筑工程之混凝土内，楼板间或墙内作为电线导管（暗管），也可作为一般配线导管（明管）及邮电通讯、网络布线用管等。

◆pvc阻燃电工套管产品特点

"通都"牌无增塑刚性阻燃PVC电线管及配件系列，与传统的钢管配线相比，具有以下特点：

◎抗压力强：PVC电线管系列能受强压力，可明敷或暗敷于混凝土内，不怕受压破裂。

◎耐腐、防虫：PVC电线管系列具有耐酸碱性能，同时管内不含增塑剂，故无虫害。

◎阻燃性好：PVC电线管系列在火焰上燃烧离开后，能讯速自息、避免火势蔓延。

◎绝缘性能强：能承受高电而不被击穿，有效地避免漏电、触电事故。 ◎施工方便：质量轻——只有钢管的1/5；易弯曲－在管内插入一段本公司提供的弯弹簧，可以在室温下人工弯曲成形。

◎节省投资：与钢管相比，材料成本和施工安装费可大大降低。 **◆pvc阻燃电工套管性能指标**

项目		硬质套管	配件
外观		光滑 -（0.1+0.1A）≤ΔA≤0.1 + 0.25	光滑，无裂纹
最大外径		量规自重通过	/
最小外径		量规自重通过	/
最小内径		量规自重通过	/
最小壁厚		壁厚不小于表2所规定	/
抗压性能		载荷1min时，Dt ≤25% 卸荷1min时，Dt ≤10%	/
冲击性能		12个试件中至少10个不坏、不裂	/
弯曲性能		无可见裂纹	/
弯扁性能		量规自重通过	/
跌落性能		无震裂、破碎	无震裂、破碎
耐热性能		Di≤2mm	Di≤2mm
阻燃性能	自熄时间	Te≤30s	Te≤30s
	氧指数	OI≥32	OI≥32
电气性能		15min内不击穿 R≥100MΩ	15min内不击穿 R≥100MΩ

◆pvc阻燃电工套管性能指标

外径（mm)	16	20	25	32	40	50	63	75
壁厚	超轻型Z1(105) 轻型Z1(205) 中型Z1(305) 重型Z1(405)							