

# 锅炉清洗机，全新推出，信誉良好

产品名称	锅炉清洗机，全新推出，信誉良好
公司名称	长垣京欣保通机械厂
价格	5600.00/台
规格参数	
公司地址	长垣县满村乡前杨楼村
联系电话	86-024-23847688 15040201616

## 产品详情

锅炉清洗机，全新推出，信誉良好

输出功率：1.5kw/2.2kw/3.0kw/4.0kw

输出电压：380V

输出频率：50HZ

清洗管道直径： 28-180mm

软轴直径： 13(mm)

长度：8m -10m

软管直径： 20内 25外(mm)

长度：8m 10m 12m 15m

附加软轴： 13 × 300(mm)

钢丝刷盘： 50(mm)

铣刀头： 28 35 42 (mm) 【标准】 (各一支) 另有更多尺寸可选

### 使用说明,注意事项

1.软管与主机连接时需将软管放开,拉直,软管端头的方钢对准主机方孔插入.然后放下元肖手柄,即连

接完成,软管另一头则装上所需刀头.

2.如管道弯曲,半径较小复杂之炉管,使用时拆下万向节,换上附加软轴,代替万向节头.操作时先将刀头伸进管上,再启动电机,将阮管顺序推入,加水冲洗,完成后将刀头拉出.换上钢丝刷盘,将管壁刷光.

3.使用时,必须专人看守开关,电机开启时,手指必须放在红按钮上(停),清洗时如发现软管剧烈跳动或卡住,应及时关闭开关,则需将软管拉出少许,再启动电机,再向前推动,往复进行,直至能顺利通过为止.

4.附加软轴应用在清洗有弯曲,半径小的炉管,清洗时应往复运动切勿强行推入,以免损坏接轴,软管总成,再则要边清洗边加水冲洗,切忌干洗

5.旋转方向按箭头所示,不准逆转.每次使用完,在软管,软轴表面涂上防锈油,轴承加黄油,并展开伸直放置干燥处,严禁在软管,轴上堆放重物,踩踏,打击,以利延长使用.

6.操作人员在使用时,应视管孔径和所结烟垢,水垢之厚度,选用刀头,先小后大,如孔径已结实,应选用本机配的高速钢尖钻头,如结垢太硬,还通不过,本公司还可定做合金钢钻头,如用户要求,还可另设计,定做刀具