

马丽散 封孔剂 加固马丽散 堵漏马丽散 马丽散价格

产品名称	马丽散 封孔剂 加固马丽散 堵漏马丽散 马丽散价格
公司名称	山东中贸能源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市火炬路69号
联系电话	0537-2350962 15206785170

产品详情

马丽散 封孔剂 加固马丽散 堵漏马丽散 马丽散价格 马丽散生产厂家 2分钟马丽散
马丽散 封孔剂 马丽散堵漏堵水作用
马丽散如何使用 化学原料马丽散 封孔袋 桶装25kg马丽散 固安特煤矿用高分子注浆价
格剂 树脂加固剂 高分子马丽散 马丽散价格 聚氨酯马丽散ZMKJ006

山东中煤化工原料有限公司生产的矿用高分子注浆剂料成功应用于冀北能源，神华集团，淮南矿业、龙煤矿业、兖矿集团等各大矿场，我公司矿用加固产品通过直销中间客户，客户使用满意工程效果良好。

矿用高分子注浆剂系列有哪些用途呢？从用途分为哪几种？简要介绍？

煤岩体加固剂，低温煤岩体加固剂（低温），低温充填材料（低温、不燃），封口封闭剂，堵水加固剂（涌水环境 堵水加固），水性堵漏剂，快速喷涂材料，低温快速喷涂材料

厂家直销电话 1@8@6@6@0@7@6@1@5@1@3 销售员 刘晓梅

矿用高分子注浆剂系列是一系列有机高分子双组份注浆材料，施工时按1 1的重量混合，浆液流动性好，能渗透至岩层深部微细裂隙内，可有效地对破碎围岩及煤层进行加固。具有强度高、粘结性强、凝固时间可调、韧性较好的优点，适用于各种通风不良的煤矿、隧道、隧洞中破碎煤层、岩层的快速加固和封堵处理。

山东中煤注浆堵漏加固封孔系列热销产品的特点

- 1.固化时间可调，普通材料固化后能达到55mPa以上的抗压强度；高强材料固化后达到80mPa以上强度。
- 2.无溶剂，高闪点，阻燃，不产生有害气体。
- 3.对岩层、煤层等施工基面有良好的粘结力。
- 4.固结体韧性好，压缩20-30%也不脆裂，能充分适应岩体和煤层的变形，一旦固结，迅速使破碎基体得

到补强。

注浆系列产品的适用范围在哪里呢？

1. 煤壁注浆加固防止片帮、断层破碎带预注浆加固防止冒顶、小煤柱加固、采前加固等。
2. 对隧道、地铁、隧洞、巷道等工程中的破碎和松散岩体进行加固和填充。

使用方法

1. 现场无需浆液配制，只需将A、B组份分别接入双组份灌浆泵进浆系统，调节体积比以1：1比例进料，混合器自动混合，即可实现灌浆。
2. 灌浆前，宜将两个组份在施工环境温度下放置12小时以上。现场物料温度、环境水分、混和条件等对浆液固化时间、倍率及强度有一定影响

矿用高分子注浆剂由A,B两种组份料配比而成，A,B两种料的外观颜色为淡黄色至无色透明液体，深棕色液体，使用比例(体积比)是A组分：B组分 = 1:1。

检测注浆原料的性能需要哪些参数呢？

使用比例(体积比) A组分：B组分 = 1:1

可流动时间(min) 0 ~ 50

阻燃性 符合MT-113标准

内部最高反应温度() < 140

发泡性倍数能 1.2 ~ 8

抗压强度 (MPa) 55

订货时客户须知：是要封孔，还是堵漏，还是加固。A,B浆的配比是1:1还是1:4的配比。

注浆封孔，堵漏，加固材料需要配合注浆泵配套使用，通过调节配比，达到封孔，堵漏，注浆，加固的最佳效果。

山东中煤化工材料有限公司主要生产销售注浆封孔，堵漏，加固的马丽散，罗克休，封孔剂，固安特，氯化锌溶液，干燥剂，抗臭剂，除锈剂等一系列化学原料。

中煤人欢迎您来电订购，型号齐全，证件齐全，现货供应。

销售热线 15206785170

技术热 18660761513

服务电话 0537-2350962

TAX 0537-2369261

联系人 刘晓

旺旺号 zhongmeigk007

