

SL-603 智能型路灯控制器

产品名称	SL-603 智能型路灯控制器
公司名称	杭州时域电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
联系电话	0571-86758499 15372404015

产品详情

产品说明

SL-603 智能型路灯自动控制器采用国外先进的微处理器，可靠性高、误差小、稳定性强。电路设计及程序编制均全面考虑到我们国家的地理和气象条件、日出日落的关系、四季的变化规律等诸多因素，预置了多种合理且实用的参数，并可根据用户需要设定多种功能及修改参数，运用微处理器jingque控制时间。并且有半夜控制功能，能适应不同地理环境的需要；是路灯、航标信号灯、霓虹灯、广告灯箱等设备的zuijia时间控制器；可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、工矿、学校及供电部门等一切需要时间控制的场所。

□功能特点 具有断电数据保护，时钟不间断工作，无需更换电池，维持时钟运行十年以上； 多组时间参数供用户选择，其中SL-0组由用户在规定时间内设定开、关灯时间； 数字自动显示日期和时间，无需人工定期调整；采用液晶显示年、月、日、时、分； 控制路数：三路控制（第1路全夜控制模式，第2、3路半夜控制模式）； 具有半夜控制功能（第2、3路），可有效节能：第2、3路关灯时间可由用户手动设置；设置范围：0：00～05：55； 可带有辅助光控功能，能满足某些专用场合在开、关灯的前、后半小时内根据光线对开、关灯时间自动调节的需要；（可选） 具有自动/手动转换，便于用电设备的检修或其他特殊的需要； 抗干扰能力强，使用寿命长;大功率继电器输出，可直接控制交流接触器或中间继电器（AC 220V或AC 380V）；

□技术参数 工作电压：AC220V ±15% 50Hz 环境温度：-30 ～75 出厂设置：时间参数SJ-3； 第2路和第3路为半夜工作模式，关灯时间第2路为01：30；第3路03：30； 年、月、日、时、分已设置 输出继电器容量：AC220V / 7A（阻性负载时）有源输出 三路 计时误差：30S / 年 最小步长：1 min

光控：在开关灯的前半小时或者后半小时根据光传感，延时或提前开关灯。（可选）

外形尺寸：82×128×63.5 mm □安装方式：1、壁挂式安装，只要将控制器用螺钉固定再控制柜或控制板上即可；连接输入端的相线（A）和零线（N）。因路灯控制器内部未含保险丝，需在输入相线上接1A的保险丝。2、最后将光探头固定在控制柜外壳上，使光探头充分接收光源，光探头另一端插入路灯控制器感光插孔。若无需光控，可不安装光探头

□设置说明： □接线图 有源输出

无源输出

