

全国回收发那科/堡盟/欧姆龙编码器 西门子变频器

产品名称	全国回收发那科/堡盟/欧姆龙编码器 西门子变频器
公司名称	玉晟电子商行
价格	2588.00/件
规格参数	品牌:回收西门子伺服电机 型号:回收三菱CPU模块 产地:回收亚德客电磁阀
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

全国回收发那科/堡盟/欧姆龙编码器 西门子变频器H.264高清编解码器

H.264高清编解码器(3)

图美视讯H.264高清编解码器可实现1080P高质量的画质，帧率*高可达60帧/秒，帧率可自行定制，充分适合各种高速运动场景的视频摄像；支持电视制式的分辨率从1080P至CIF。编码器支持300K~40Mbps动态码流编码，传输码率，视频编码参数可按实际需求调节；采用专用的视频处理芯片，端到端传输时延小于或等于2帧(如60fps时小于40ms)。

1、H.264高清嵌入式编解码器-BE/HVX18100技术参数

输入接口：2路VGA，2路HDMI

输出接口：2路VGA，2路HDMI

其他接口：1个USB2.0接口，1个SATA接口，

网络接口：2路千兆以太网

机箱：采用标准1U机箱

电源：AC220V

环境：温度：0 ~70 湿度：85%RH 以下

宽×深×高(mm)：480×360×44

- 支持全高清视频实时编解码;
- 嵌入式构架;
- 支持2路VGA输入、2路VGA输出接口;
- 支持2路HDMI 高清输入、2路HDMI输出接口;
- USB2.0接口，可插入U盘用于临时视频码流存储;
- SATA接口，用于本地视频存储，适合DVR场合使用;
- 视频编码支持MPEG4-10 AVC Base line，*高1080P 60帧/秒;
- 双路千兆以太网音视频传输;
- 友好的操作界面和便于操作的菜单系统。

2、HD-SDI高清编解码器-BX/SHX481006技术参数

输入接口：4个HD-SDI接口

输出接口：4个HDMI接口

其他接口：2个USB2.0接口，1个VGA接口，4个RS232接口

网络接口：1个RJ45千兆以太网接口

机箱：标准1U机箱

外形尺寸：480×360×44(宽×深×高(mm))

· 丰富资源的SDK开发包

全功能API支持：支持所有板卡资源访问及数据输入输出；

多网络协议支持：支持UDP、RTSP/RTP、RTMP传输；

多存储格式支持：支持视频编码数据存储为MP4及MPEG2 TS格式。

【HD-SDI高清编解码器应用范围】

可以广泛适用于通讯、网络。实时系统控制、产业自动化、实时数据采集、军事系统等需要高速运算的行业；智能交通、航空航天、医疗器械、水利等高模块化，高可靠度、可长期使用的应用领域；体育场、高速公路、市内交通等的视频编码记录系统；此款设备也适用于无人值守系统。各种有线、无线网络环境的视频通讯传输应用。

3、单路HD-SDI高清编解码器TMV-SH2001

虹图HD-SDI高清编解码器TMV-SH2001是北京图美视讯自主研发生产的一款支持H.264高清编解码的音视频监录系统。本产品提供**的高清视频质量。系统采用嵌入式系统构架，免受病毒侵入。可用于多媒体录播系统、高清视频传输系统和高清视频监控系统等。