

# PCTG韩国SK T110 Pro 低密度 高耐热 高抗冲

产品名称	PCTG韩国SK T110 Pro 低密度 高耐热 高抗冲
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	33.80/千克
规格参数	商标:ECOZEN 型号:T110 Pro 形态:PCTG颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

PCTG韩国SK T110 Pro 低密度 高耐热 高抗冲

产品由于市场行情波动会产生价格变动，如有需要请来电咨询实时价格

产品介绍：

品牌：韩国SK综合化学株式会社

商标：ECOZEN

品种：PCTG（聚环己二甲基对苯二甲酸乙二醇酯）

型号：T110 Pro

特性：低密度，耐高温，无双酚A（BPA），耐化学性，高抗冲

用途：家电应用，饮料包装应用，食品包容器，家居用品，消费品应用...等

形态：颗粒状

加工方式：注射成型

ECOZENT110 pro在YF300的基础上进一步提高了性能 密度降低T110亲密度为1.23，比YF300的1.27低约3%。 YF300有突破性的改进。 测试过T110 pro的客户报告说，处理窗口更宽，它的处理效果会比YF300更好。 增加的耐热性（HDT仍然是99度）T110

pro可以通过85度、125次循环、75分钟每次循环的洗碗机测试。

韩国SK化学 PCTG T110 pro物性参数：

PCTG板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且，与PC板和抗冲改性的压克力不同，这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比，其成型周期短，温度低，成品率更高。

PCTG板材的挤出板材通常比通用压克力坚韧15至20倍，比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍。PETG板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力，有助于防止破裂。

PCTG板材提供了优异的耐候性。它可以保持产品的坚韧性，防止变黄。它含有紫外线吸收剂，可共挤成一保护层，保护了板材免受紫外线的有害影响。

PCTG板材可进行锯切、模切、钻孔、冲孔、剪切、铆接、铣边以及冷弯，不至于破碎。表面的轻微刮痕可用热风枪来消除。溶剂粘接亦是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工，并可进行植绒、电镀、静电等加工处理。

PCTG板材可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂。

PCTG板材基材均为环保材料，符合食品接触管理要求。

PCTG韩国SK T110 Pro 低密度 高耐热 高抗冲 PCTG韩国SK T110 Pro 低密度 高耐热 高抗冲