

## 316L材质焊接球阀，承插焊接，Q61PPL-25RL

产品名称	316L材质焊接球阀，承插焊接，Q61PPL-25RL
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	658.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 Q41PPL:Q41PPL-16RL/25RL 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

## 产品详情

欧电阀门生产的Q61F不锈钢承插焊球阀 球阀启闭件(球体)由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等的介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀按照驱动方式分为：气动球阀，电动球阀，手动球阀。

### Q61F不锈钢承插焊球阀特点

- 1.耐磨;由于硬密封球阀的阀芯是合金钢喷焊，密封圈是合金钢堆焊，所以硬密封球阀在开关时不会产生太大的磨损。(它的硬度系数为65-70)：
- 2.密封性能好;由于硬密封球阀的密封是采用人工研磨，直到阀芯与密封圈完全吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。
- 3、开关轻;由于硬密封球阀的密封圈底部采用弹簧使密封圈与阀芯紧紧抱在一起，所以在外界力量超过弹簧的预紧力时开关非常轻。
- 4、使用寿命长：已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。

### Q61F不锈钢承插焊球阀如何安装使用

- 1.室内装置或有防护方式户外应用;
- 2.户外露天装置，有风、砂、雨露、阳光等侵蚀;

- 3.具有易燃、易爆气体或粉尘环境;
- 4.湿热带、干热带地区环境;
- 5.管道介质温度高达450 以上;
- 6.环境温度低于-20 以下;
- 7.易遭水淹或浸水中;
- 8.具有放射性物质(核电站及放射性物质试验装置)环境;
- 9.舰船上或船坞码头(有盐雾、霉菌、潮湿)的环境;
- 10.具有剧烈振动的场合;易于发生火灾的场合;