

广东省信宜市户外广告牌结构安全检测单位

产品名称	广东省信宜市户外广告牌结构安全检测单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司推广部
价格	1.20/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗段）6283号三栋厂房101
联系电话	0755-29650875 13632825466

产品详情

广告牌检测是我国户外广告牌安全检测的主要形式，随着我国广告牌检测的经济发展，城市建设与规划的不断完善，户外广告牌检测作为城市里的一道风景线也得到越来越多人的关注。户外广告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用。由于户外广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。世通广告牌检测所包含的种类：墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌世通广告牌检测的执行标准：

有下列情形之一的，不得设置户外广告设施：

- （一）利用交通安全设施、交通标志的；
- （二）影响市政公共设施、交通安全设施、交通标志使用的；
- （三）妨碍居民正常生活，损害城市容貌或者建筑物形象的；
- （四）利用行道树或者损毁绿地的；
- （五）在国家机关、风景名胜区用地范围内的；
- （六）在文物保护单位、**历史建筑的建筑控制地带内的。

禁止在本市道路红线范围内设置户外广告设施，但利用公共汽电车候车亭、公用电话亭设置的附属式户外广告设施除外。

第十二条（阵地使用权的取得）

利用公共阵地设置户外广告设施的，阵地使用权应当通过拍卖、招标的方式取得。

利用非公共阵地设置户外广告设施的，阵地使用权可以通过协议、拍卖、招标等方式取得。

公共阵地的范围由市绿化市容行政管理部门会同市规划行政管理部门提出方案，报市人民批准后执行。

公共阵地使用权拍卖、招标的具体办法，由市绿化市容行政管理部门会同其他有关行政管理部门制定。

广告牌的基础构造有两种：

1、平衡重力式：即顶部荷载主要由大体积基础重力来平衡，混凝土用量也较多，但施工容易，节流钢材，适合在松软土质且有开阔的施工厂地时施工。2、桩基式：以扩孔桩为主，基础可在施工场地受限的情况下采用，其优点是基础施工现场很小，混凝土用量仅为平衡重力式基础的三分左右，但施工难度略有增大。要有效的控制钢结构广告牌的稳定性，必须采取合理**的钢结构广告牌设计工程方案，从广告牌的强度、刚度和稳定性这三方面加以控制和改进，从而保证广告牌的安全，减少广告牌对生命造成的潜。

五、广告牌钢结构检测

- 1、广告牌的结构布置、外观质量检测
- 2、广告牌结构布置检测
- 3、外观质量检测
- 4、构件几何尺寸复核及倾斜检测
- 5、构件几何尺寸复核
- 6、构件倾斜检测
- 7、广告牌节点焊缝及锚栓连接情况检测
- 8、焊缝表面探伤检测
- 9、锚栓连接情况检测
- 10、广告牌建模计算及分析。可靠性鉴定佛山勒流屋顶招牌广告牌安全检测报告*招牌新闻