

BJX系列防爆接线箱(IIBT4)

产品名称	BJX系列防爆接线箱(IIBT4)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	310.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围 BIX系列防爆接线箱(IIBT4)1. 1区、2区危险场所。2. IIA、IIB、IIC类, 温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。3. 适用于可燃性粉尘20区、21区、22区场所。4. 户内、户外(须配备防雨罩)均可。技术参数: BIX系列防爆接线箱(IIBT4)1、防爆标志: Exed BT6*Exed CT6 2、防护等级: IP55、IP65 3、防腐等级: WF1、WF1 4、使用类别: AC-3、AC-4 5、额定电压: 220V/380V 6、额定电流: 10A-100A 7、电缆外径: 10mm ~ 26mm 8、进线口螺纹: G3/4" ~ G1 1/2" 产品特点1. 本产品为复合型, 开关箱采用隔爆型结构, 母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构, 各种回路可以自由选择组合。2. 内装高分断小型断路器, 具有过载及短路保护功能。3. 本产品全面推出的设计方案及操作机构, 结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。5. 钢管或电缆布线均可。6. 可根据用户要求特制。

选型指南 防爆仪表箱主要包括用于安装各种仪表。这类产品大部分结构为组合式, 最多可控制12个回路, 其外壳大部分是以铸造铝合金材料制作的, 也有一部分为钢板焊接的, 还有很少一部分为绝缘材料外壳。其内部主要由断路器、接触器、热继电器、转换开关、信号灯、按钮等元件构成, 制造厂还可根据用户需要而选择配备。防爆等级最高可达 CT6级。顺便指出, 防爆自动开关、防爆刀开关以及熔断器在一些控制场合也常用作控制动力或照明配电系统的线路分合之用, 只是变成一个单件而已。因此这些产品也划归到这类产品中来。注: 1、本产品可在户内或户外使用 订货须知: 1、须说明防爆仪表箱型号规格如: XBK; 2、须注明安装方式如壁挂式代号为'G', 立柱式代号为'L'; 3、外壳尺寸或由我公司根据元件数量及参数来选择, 如要配防雨罩请注明; 4、如须接线需提供接线图或说明, 本公司默认为不接线不放端子不加接线箱。