

河北法尔胜防扭钢丝绳高品质 无扭钢丝绳直径9mm 11mm

产品名称	河北法尔胜防扭钢丝绳高品质 无扭钢丝绳直径9mm 11mm
公司名称	霸州飞龙通讯线路工具厂
价格	5.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北霸州康仙庄乡薛各庄村富康路1号
联系电话	0316-7393595 13603363669

产品详情

法尔胜防扭钢丝绳高品质 无扭钢丝绳直径9mm 11mm 防扭钢丝绳 产品简介

防扭钢丝绳是用优质镀锌钢丝绳（1*19W，1*25FI）编织而成。其特点：

- 1、在自由状态下承受张力时，钢丝的旋转角度等于0，合成转矩等于0。
 - 2、绳索柔软性好，解除张力后不打结，不缠绕，不破股，不出金钩。防扭钢丝绳的主要用途：1、用于电力线路牵引，引力展放导线，亦可作为放线的牵引绳。但牵引磨芯直径应不小于15倍绳索直径。
 - 2、在拉力允许的情况下也可代替普通钢丝绳作起吊索。防扭钢丝绳的质量要求：
 - 1、绳索在制造长度内按用户要求长度 $\pm 2\%$ 交货验收。
 - 2、绳索内每股不允许有任何形式的接头。
 - 3、绳索两端插套长度不少于5个节距长度，也可按用户的要求。
 - 4、绳索外观应无跳股，无错股，乱股，松股，伤股等现象。
 - 5、绳索横截面位正方形或六角形，其邻角为相反旋向的股绳，对角为相同旋向的股绳。
 - 6、绳索破断拉力是依据股绳的抗拉强度计算的，用户的选用时应考虑安全系数（安全系数为3），不能将绳索破断拉力作为实用拉力。
- 型号 公称方径 单丝直径 标准长度m 参考重量(100m/kn) 破断拉力(kn) 六方十二股 9 2.0
1000 26.7 55 11 2.5 1000 45.8 81 13 3.0 1000 58 120