

阀门用节流孔板生产厂家

产品名称	阀门用节流孔板生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 多级节流孔板用途：电厂，化工，管道

MO5.3A12M多级节流孔板；MO9.81A13M多级节流孔板；MO13.73A13M多级节流孔板；5.3MPa多级节流孔板；9.81MPa多级节流孔板；13.73MPa多级节流孔板；温度：15CrMoG，12Cr1MoVG；用途：经常疏水。节流孔板，单级节流孔板，多级节流孔板，疏水管用多级节流孔板，节流装置，多级节流装置，单级节流装置，给水泵再循环多级节流装置，疏水管用多级节流装置，疏水罐，疏水盘，疏水收集器，蠕胀测点，排水漏斗，圆形排水漏斗，方形排水漏斗，高温节流杆，单级节流杆，给水泵进口滤网，给水泵入口滤网水流。

泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。

节流孔板的作用，就是在管道的适当地方将孔径变小，当液体经过缩口，流束会变细或收缩。流束的小横断面出现在实际缩口的下游，称为缩流断面。在缩流断面处，流速是大的，流速的增加伴随着缩流断面处压力的大大降低。当流束扩展进入更大的区域，速度下降，压力增加，但下游压力不会完全恢复到上游的压力，这是由于较大内部紊流和能量消耗的结果。如果缩流断面处的压力 p_{vc} 降到液体对应温度下的饱和蒸汽压力 p_v 以下，流束中就有蒸汽及溶解在水中的气体逸出，形成蒸汽与气体混合的小汽泡，压力越低，汽泡越多。如果孔板下游的压力 p_2 仍低于液体的饱和蒸汽压力，汽泡将在下游的管道继续产生，液汽两相混合存在，这种现象就是闪蒸。如果下游压力恢复到高于液体的饱和蒸汽压力，汽泡在高压的作用下，迅速凝结而破裂，在汽泡破裂的瞬间，产生局部空穴，高压水以极高的速度流向这些原汽泡占有的空间，形成一个冲击力。由于汽泡中的气体和蒸汽来不及在瞬间全部溶解和凝结，在冲击力作用下又分成小汽泡，再被高压水压缩、凝结，如此形成多次反复，并产生一种类似于我们可以想象的砂石流过管道的噪音，此种现象称为空化(见图2)。流道材料表面在水击压力作用下，形成疲劳而遭到严重破坏。我们把汽泡的形成、发展和破裂以致材料受到破坏的全部过程称为汽蚀现象。

单级节流孔板厂家流量计前后产生一个静压力差,该压力差与流量存在着一定的函数关

系,流量越大,压力差就越大.差压信号传送给差压变送器,转换成4-20ma.DC模拟信号输出,远转给流量积算仪,实现流体流量的计量.质量型流量计,利用智能型差压变送器,对工况温/压进行自动补偿后,实现对流体质量流量的测量单级节流孔板厂家流量计要送热风,热风炉离高炉一般比较近,且弯头较多。过去曾使用标准单级节流孔板厂家,因直管段不够长而误差较大。本仪表因为有均压环和多个取压口,需要长的直管段即可。安装在热风炉送风管上之后,应用情况非常满意,已经有三十三座热风炉装上了环形单级节流孔板厂家流量计,运行3年多没有故障

单级节流孔板厂家已有(ISO 5167)。测出单级节流孔板厂家两端压差,按此标准即可算出具有一定度的流量值。单级节流孔板厂家取压方式在中规定为径距取压、法兰取压和角接取压(取压孔紧靠单级节流孔板厂家)3种。当测量含有少量固体的液体或含有少量液体的气体时,为便于少量固体或液体通过,单级节流孔板厂家的开孔可制成扇形的,或制成与管道的轴线是偏心的.节流孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括环室孔板,喷嘴等。节流孔板节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,节流孔板广节流孔板型号:DN15多级节流孔板, DN20多级节流孔板, DN25多级节流孔板, DN32多级节流孔板, DN40多级节流孔板, DN50多级节流孔板, DN65多级节流孔板;