

气动放料插板阀，料仓卸料闸板阀

产品名称	气动放料插板阀，料仓卸料闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H-10C气动放料插板阀，料仓卸料闸板阀常见插板门阀的一种，相比手动插板阀效率有着显著的提高，性能平稳性高，操作简单。深受工业物料控制。气动插板阀主要由汽缸、传动丝杆、阀体三个部分组成。产品在汽缸的运动下，传力给传动丝杆，通过丝杆带动阀板的开启与关闭。

气动放料插板阀，料仓卸料闸板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。气动插板阀的优点结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。结构特点结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。主要用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

气动放料插板阀，料仓卸料闸板阀主要性能参数：

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ673H

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ673F/X

PZ673Y

气动放料插板阀，料仓卸料闸板阀主要零件材料：

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ673X/F/H/Y

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

气动放料插板阀，料仓卸料闸板阀主要外形尺寸：

通径

PN0.6MPa

PN1.0MPa

PN1.6MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

50

50

90

110

335

4-M12

100

125

4-M16

60

65

130

363

120

145

80

150

395

135

160

8-M16

100

55

170

465

155

180

480

125

175

200

530

185

210

540

150

225

630

240

8-M20

70

645

200

255

280

750

265

295

80

770

12-M20

250

310

900

12-M16

320

350

86

355

920

12-M22

300

362

1120

368

400

92

375

410

1150

350

412

445

1260

428

460

16-M20

435

470

1300

16-M22

400

462

495

1450

482

520

485

525

1500

16-M27

450

518

550

1600

532

565

20-M22

545

585

1650

20-M27

500

5968

600

1800

620

608

650

1850

20-M30

600

670

705

2300

685

725

718

2360

20-M36