

气动闸阀Z641Y-16C

产品名称	气动闸阀Z641Y-16C
公司名称	温州永嘉工业阀门厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州永嘉县瓯北镇永宁山工业园
联系电话	0577-80197838 13868683496

产品详情

气动闸阀Z641Y-16C是温州永嘉工业阀门厂有限公司的主导产品之一，适用于国防、科研、航天、电子、机械、冶金、石油、化工，能源、环保、生物医药、制冷、食品等领域。

闸阀是指关闭件（闸板）沿通路中心线的垂直方向移动的阀门。闸阀在管路中只能作全开和全关闭断用，不能作调节和节流。闸阀是使用范围很广的一种阀门，一般口径DN 50mm的切断装置都选用它，有时口径很小的切断装置也选用闸阀，

闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为 2° 52'

。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀（亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。

开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回 1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程）来确定。

温州永嘉工业阀门厂有限公司是国内最专业的闸阀产品供应商之一，温州市名牌产品，温州市著名商标。一直专注于气动闸阀Z641Y-16C的专业生产，为新老客户供应专业化的气动闸阀Z641Y-16C产品。