

南岸抗压EPE珍珠棉厚度0.5-10mm卷材

产品名称	南岸抗压EPE珍珠棉厚度0.5-10mm卷材
公司名称	重庆新瑞翔包装材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	材质:PE聚乙烯 厚度:0.5-10mm 宽度:100-1300mm
公司地址	重庆市璧山区璧泉街道铁山路4号
联系电话	023-41473702 13308326355

产品详情

南岸抗压EPE珍珠棉厚度0.5-10mm卷材；我们在不使用珍珠棉内托的时候要记得存放起来，方便下次继续使用，不过这存放也不是乱存放的，需要注意一些事情，掌握存放技巧的下面就分享给大家一些存放的注意事项，勿与相斥物品接触存放：选择存放仓库位置时要分析周边工厂，是否有与内托相“斥”的产品。当然也有普通棉和防静电棉区分，如果想要可以减免火灾的发生，也可以使用防静电珍珠棉。

勿囤积电荷：须定期评估存放环节电荷条件，勿经常性的把内托摩擦的物品进行放电，因为摩擦起电后带电的物体如果所带电荷达到一定程度时将会进行放电动作，很可能会引起着火。建议对存放的场所安装烟雾报警器及视频监控设备，并制定严格的巡检制度，避免出现不可逆的损害，存放场所可实行检验责任制，大限度保证安全。注意勿接触电路：包括完整或损坏电路。

据悉，电线线路也是产品引起火灾的原因，所以要经常性的检查电线线路，建议不让靠近电线线路。勿接触易燃品：如烟头或发胶等。从化学及物理角度来说，产品是易燃物品，实验证明，非明火的小燃物也让起火，如快熄灭的烟头。尤其要注意的就是珍珠棉内托不要靠近火源，因为它是由密度很低的聚乙烯经物理发泡产生的，所以遇到火的话会引起火灾。从而对我们的财产和人力造成一定的损失，避免上述讲到的，安全使用、存放。