

江西硅pu篮球场

产品名称	江西硅pu篮球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU篮球场建设计划

一、硅PU篮球场性能特点

- 1.适用于各种比赛场地，弹性好，耐磨防滑，一体成型，表层厚度均匀，抗老化，色泽鲜艳。
- 2.可铺在沥青混凝土基础和水泥混凝土基础上。

二、硅PU篮球场质量标准1、中华人民共和国国家标准《塑胶跑道》（GB）；

附录《国际田联竞赛规则2002年版》附录A《田径场建设手册》（人民体育出版社，2003年3月）和中国科学技术促进

三、所需材料和使用比例：

江西硅pu篮球场

基本要求：

1.硅PU运动场的基础可分为沥青混凝土基础和水泥混凝土基础。

2.沥青混凝土基础应致密，坚固，平整，表面粗糙，无裂缝，无滚痕，新基础需保持7-10天。

水泥混凝土基础应致密，坚固，平整，表面粗糙，无裂缝，无滚痕，新基础需保持7-10天。

(2) 基本处理：

1.首先清除运动场地的杂物和碎屑清除粘附在基础中的碎屑，如沥青或水泥砂浆。去除沥青压痕或水泥浮粉。

2.用约8%盐酸水溶液洗涤水泥基质，用水冲洗，然后干燥。

将干燥后的基础膨胀缝处注入硅PU底漆和混合料使其填充并和混合料将其加到平整度。当膨胀节太宽或太深时，应根据

(3) 滚涂防水底漆：

1.对于水泥混凝土的基础，采用硅PU底漆进行底部密封处理，以增强硅PU表层与基础之间的附着力。

将底漆滚涂在基础表面，厚度约2mm，如果基础表面没有水，则单独测量面积。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。

底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。底漆滚涂后，应等待底漆完全干燥。