

户外悬挂式防爆电控箱

产品名称	户外悬挂式防爆电控箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	510.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

内的三根线路：

- 1、三相电有三根火线，通常叫A相（U相）、B相（V相）、C相（W相）；
- 2、每相之间的相位相差120度，相与相之（AB、AC、BC）间的电压是380V；
- 3、一般的供电线路都是三相五线制，除了刚才说的三根火线，还有一根零线、一根地线；
- 4、三相配电箱红、黄、绿指示灯，分别与一相电源线连接就可以，实际上没有必要去区分哪个到底是A、B、C相线，灯亮只是表示三相都有电即可；

技术参数

- 1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079
- 2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6
- 3.额定电压：AC 220\380V
- 4.主回路额定电流：20A ~ 250A

5.支路数:2、4、6、8、10、12

6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

7.防护等级：IP54(B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)

8.防腐等级：WF1

9.入口规格：G1/2 ~ G3 "

11.进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出