

400A防爆电缆分支箱

产品名称	400A防爆电缆分支箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

400A防爆电缆分支箱适用范围 1、1区、2区危险场所。2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。产品特点 1、增安型外壳、内装元件为防爆元件。2、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,具有外形美观、耐腐蚀、抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能。3、隔爆型控制开关具有结构紧凑,可靠性好,体积小,通断能力强,寿命长,并有多种功能供用户选配。防爆按钮采用超声波封装工艺,保证了可靠的结合强度,按钮采用模块式,按钮的功能可能两单元自由组合,防爆指示灯采用的设计,交流220V~380V通用。4、外露紧固件均采用不锈钢,为防掉式设计维修方便。5、壳体和盖的接合面曲面迷宫式结构,具有较好的防水,防尘能力。6、符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。注:操作柱正常配置为一个G1"通头,如用户有要求请注明技术参数1、防爆标志:ExeIIT6、ExdIIBT6、ExdIICT62、防护等级:IP54、IP653、防腐等级:WF1、WF24、额定电压:AC380V5、额定电流:20A.100A.225A.600A

400A防爆电缆分支箱参数

- 1.额定电压:220/380V
- 2.额定电流:6A、10A、16A
- 3.使用类别:AC-3 AC-4
- 4.防爆标志:Exd IICT6、ExdIIBT6
- 5.防腐等级:WF1

6.防护等级:IP65/IP54

安装及维修

4.1安装及维修前需切断前级电源;

4.2进、出线电缆穿过橡胶密封圈,并用垫圈及压紧装置压紧保证密封及电缆不得松动;

4.3在维修拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤,并涂204-1防锈油;

4.4仪表箱在使用过程中要定期检查,以保证其密封性能及良好运行;

4.5接地必须良好可靠;