

防爆三通接线箱

产品名称	防爆三通接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	150.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

产品特点：防爆三通接线箱

壳体采用铝合金铸造或钢板焊接成型，表面粉末静电喷塑；

内置元器件可加装高分段小型断路器或塑壳断路器，有DZ47、iC65、DZ158、NM1、CM1等；

产品采用复合型、开关箱采用隔爆型结构、母线箱及出线箱采用增安型结构、腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；

具有过载、短路等功能，可根据有用户要求增加漏电保护功能；

电缆或钢管布线；

可根据用户要求特质

适用场所：

1区、2区危险场所，IIA、IIB类爆炸性环境、或20区、21区、22区可燃性粉尘场所；温度组别：T1-T6；户内、户外：IP54、IP55、IP65；用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台

、油轮等危险场所。壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。

适用范围：防爆三通接线箱1、爆炸性气体混合物风险场所：1区、2区。2、爆炸性气体混合物：A、B。3、温度组别：T1~T6。4、防爆象征：Exde BT6、Exde CT6。

产品特点：壳体采用铝合金压铸成型，或304不锈钢焊接，或Q235碳钢焊接而成，而后表面高压静电喷塑。内置元器件可加装交流接触器、热继电器、自复位开关或按钮；综合磁力内另加装高分断小型断路器等可控制相关温控设备的起动，停止，并具有过载、缺相、失压保护功能；电缆或钢管布线。