

FZC-G防爆现场操作箱

产品名称	FZC-G防爆现场操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	310.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

FZC-G防爆现场操作箱安装路径的要求：

(1)防爆配电箱主线路的路径尽量选择捷径，地形地貌不复杂，投资较少。

(2)尽量少占用农田，避开洼地、易冲刷地份、地面沉降、不稳定斜坡等地质灾害隐患区域。避开易被车辆碰到的地方；

(3)避开等危险源物品的生产存储场所。

1、防爆控制箱有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。

2、隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。

3、控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。

4、复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。

5、结构：其内部主要由断路器、接触器、热继电器、转换开关、信号灯、按钮等元件构成，制造厂还可根据用户需要而选择配备。防爆等级*高可达 CT6级。顺便指出，防爆自动开关、防爆刀开关以及熔断器在一些控制场合也常用作控制动力或照明配电系统的线路分合之用，只是变成单件而已。

适用范围 1.1区,2区危险场所。 2. A, B, C类爆炸性气体环境。 产品特点

1.防爆标志：Exd 等效于 2GExd （欧标）。 2.***碳素钢制成。 3.螺纹规格可根据用户要求***。

执行标准1.GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,等效于IEC60079-0,IEC60079-1,EN50014,EN50018