

气动出渣门、排渣门、气动快开门投料口

产品名称	气动出渣门、排渣门、气动快开门投料口
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C耐磨、对夹式气动出渣门、排渣门、气动快开门投料口易于安装、耐磨防堵措施完善,便于维修,使用寿命长。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。

产品概述 气动出渣门、排渣门、气动快开门投料口是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。 双作用:对阀门开启和关闭的两位式控制; 单作用:(弹簧复位):在电器和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。可选附件 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

设计依据

GB

ANSI

设计标准

GB12237

ANSI B16.34

连接法兰尺寸

GB9113、JB/T79

ANSI B16.5

试验和检验

JB/T9002

AP1598

气动出渣门、排渣门、气动快开门投料口主要性能参数

口径：DN50 ~ 600 压力：PN0.6 ~ 1.6 温度：-40 ~ 200 材料：碳钢、不锈钢、橡胶、四氟、硬质合金设计标准：GB/T13927-1992;GB4981

气动出渣门、排渣门、气动快开门投料口主要外形及连接尺寸

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

363

65

120

145

80

150

395

80

135

160

100

52

170

465

155

180

8-M16

125

56

175

200

530

185

210

150

225

630

60

240

8-M20

200

255

280

750

265

295

250

68

310

900

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

102

462

495

1450

482

515

16-M22

450

114

518

550

1600

450

532

565

20-M22

500

127

568

600

1800

500

585

620

600

154

670

705

2300

140

685

725

20-M27

700

165

775

810

2500

24-M22

700

800

840

24-M27

800

190

880

920

2800

898

950

24-M30