

# 石子煤输送系统插板门

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 石子煤输送系统插板门                                    |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                                   |
| 价格   | 1600.00/件                                     |
| 规格参数 | 型号:PZ673H、Y-10C<br>材质:铸钢, 304不锈钢<br>性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)                 |
| 联系电话 | 13075736182                                   |

## 产品详情

气动石子煤输送系统插板门、PZ673H、Y-10C气动插板门概述：

主要由阀体、O型圈、闸板、阀杆、支架等部件组成。

- 1.采用对夹一体式结构，体积小，重量轻：
- 2.敞开的通道，可以防止介质在阀内的沉积：
- 3.采用可更换式密封结构，一改普通浆液阀维修难的问题

刀闸阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排灰、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点\*解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。到今天，刀闸阀用量zui大的是美国和日本。

石子煤输送系统插板门耐磨刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

石子煤输送系统插板门适用介质：适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、

石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

石子煤输送系统插板门标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

石子煤输送系统插板门性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

石子煤输送系统插板门零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金