

精小型电动蝶阀D941H-16C价格生产厂家

产品名称	精小型电动蝶阀D941H-16C价格生产厂家
公司名称	上海科熙特自动化科技有限公司
价格	1210.00/台
规格参数	品牌:科熙特 型号:D941H-16C 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层(注册地址)
联系电话	021-87983301 15821613338

产品详情

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C价格生产厂家现货批发

KXT/科熙特 电动蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。主要由蝶阀和配套精小型电动执行器(KFF系列)组成,具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。广泛应用于石油、化工、水处理、造纸、供热、轻工等个各行业。

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C执行器注意说明

- 1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
- 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
- 4、智能调节型:输入信号4-20mA, 1-5V, 0-10V; 输出信号:4-20mA, 1-5V, 0-10V

KXT/科熙特电动蝶阀主要参数: 阀门型号: D971X/F/W/H/Y, D941X/F/W/H/Y等。 主体材质: 铸铁,球墨铸铁,铸钢/碳钢WCB,不锈钢CF8等。 尺寸范围: DN50-DN1000(2"-40")。 压力范围: 0.1~4.0Mpa(150-300lb)。 适用温度: -29 t 425。 设计标准: 国标GB, 美标ANSI等

科熙特电动蝶阀系列产品: 电动蝶阀, 电动软密封蝶阀, 电动硬密封蝶阀, 电动铸钢蝶阀, 电动不锈钢蝶阀, 电动铸铁蝶阀, 电动球墨铸铁蝶阀, 电动开关型蝶阀, 电动调节型蝶阀, 防爆型电动蝶阀, 电动对夹式蝶阀, 电动法兰式蝶阀, 电动三偏心硬密封蝶阀, 电动多层次蝶阀, 电动双偏心蝶阀, 电动法兰式软密封蝶阀, 电动衬氟蝶阀, 电动真空蝶阀, 电动通风蝶阀, 电动伸缩蝶阀, 电动塑料蝶阀, 电动带手动蝶

KXT/科熙特电动对夹式软密封蝶阀概述：

KXT/科熙特D971X电动蝶阀又叫电动对夹蝶阀或电动软密封蝶阀，具有体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大，特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。电动蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

KXT/科熙特电动对夹式软密封蝶阀产品特点：

- 1、电动蝶阀阀体只需*小的安装空间,任务原理容易牢靠。
- 2、电动蝶阀具有很大的流通性能，经过阀门的压力损失极小。
- 3、电动蝶阀具有十分明显的经济性，尤其是较大口径的蝶阀。
- 4、电动蝶阀阀体配合规范的凸面管道法兰。
- 5、电动蝶阀近似等百分比的流量特性，可用于调节或开关式控制。
- 6、电动蝶阀采用特殊的阀座密封合适于介质较干净的液体和气体。

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C精小型电动执行器主要性能参数：

主要性能参数

科熙特精小型电动执行器型号

KFF-05A

KFF-10A

KFF-15A

KFF-20A

KFF-40A

KFF-50A

KFF-60A

KFF-100A

KFF-200A

输出扭矩

50N.M

100N.M

150N.M

250N.M

400N.M

500N.M

600N.M

1000N.M

2000N.M

90 ° 动作时间

20S

30S/60S

45S

50S

100S

回装角度范围

0~360 °

0~90 °

电机功率

15W

25W

35W

45W

60W

90W

120W

整机重量

2.6KG

3.7KG

4.2KG

6.7KG

7.2KG

7.3KG

7.8KG

11.2KG

11.3KG

执行电源

AC110V AC220V AC380V DC24V AC24V

绝缘电阻

100M/500VDC

耐压等级

1500VAC 1分钟

安装方位

360° 任意角度安装

电气接口

G1/2 防水电缆接头、电源线、信号线各一根

环境温度

-30°C~+60°C

控制类型

开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型

科熙特电动软密封蝶阀型号

公称压力Mpa

试验压力

说明

强度（水）Mpa

密封（水）Mpa

低压密封（水）Mpa

D97（4）1X/F/-6C/R/T/Z

0.6

1.9

0.66

强度为公称压力1.5倍

D97（4）1X/F/-10C/R/T/Z

1.0

1.5

1.4

密封为公称压力1.1倍

D97（4）1X/F/-16C/R/T/Z

1.6

2.4

1.76

零件名称

科熙特电动软密封蝶阀主要部件材质清单表及温度说明（该系列材质配置清单仅供参考，有特别要求可定做，欢迎来电咨询）

铸铁

球墨铸铁

铸钢

不锈钢CF8

阀体

铸铁

球墨铸铁

铸钢

不锈钢CF8

碟板

球墨铸铁碟板 不锈钢304碟板 尼龙板 衬胶板 衬氟板 铝青铜碟板

阀座密封

橡胶阀座 四氟塑料阀座 三元乙丙阀座

阀杆

45#阀轴 416阀轴

工作温度

150

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C电动软密封对夹式蝶阀外形及连接尺寸：

D971X/F-6C D971X/F-6P D971X/F-6R D971X/F-10C D971X/F-10P D971X/F-10R
D971X/F-16C D971X/F-16P D971X/F-16R D971X/F-150LBC D971X/F-150LBP D971X/F-150LBR

50

43

160

80

110

4- 14

125

4- 19

125

4- 19

120.5

65

46

175

88

130

145

145

139.5

80

180

96

150

160

152.5

100

52

200

115

170

180

190.5

125

56

215

130

200

210

210

216

4- 22

150

225

140

225

240

4- 23

240

4- 23

241.5

200

60

260

280

295

295

298.5

250

68

290

335

350

350

4- 28

362

4- 25

300

78

330

395

400

410

432

350

360

265

445

460

470

476

4- 28

400

102

390

300

495

515

525

4- 31

540

450

114

410

315

550

565

585

578

4- 32

500

127

430

600

620

4-M24

650

4-M30

635

4-M30

600

154

490

705

4- 26

725

4-M27

770

4-M33

749.5

4-M33

700

165

550

520

810

840

840

863.5

800

190

610

590

920

950

950

4-M36

978

4-M39

900

203

680

660

1020

4-M27

1050

1050

1086

1000

730

670

1120

1160

1170

4-M39

1200

1200

254

835

780

1340

1380

4-M36

1390

4-M45

1422.5

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C电动软密封法兰式蝶阀外形及连接尺寸：

型号

通径

外形尺寸

电动法兰式软密封蝶阀连接尺寸

1.0Mpa

1.6Mpa

150LB

Model

DN

L

H1

H2

D

D1

D2

n- d

D941X/F-6C D941X/F-6P D941X/F-6R D941X/F-10C D941X/F-10P D941X/F-10R

D941X/F-16C D941X/F-16P D941X/F-16R D941X/F-150LBC D941X/F-150LBP D941X/F-150LBR

100

127

240

120

220

180

156

8-19

220

180

156

8-19

229

190.5

157

125

140

270

130

250

210

184

250

210

184

254

216

186

8-22

150

300

150

285

211

8-23

285

240

211

8-23

279

254.5

200

152

330

340

295

266

340

295

255

12-23

343

298.5

250

400

395

350

319

12-23

405

355

319

12-28

406

362

324

12-25

300

410

445

370

460

410

370

483

432

381

350

290

460

305

429

16-23

520

470

429

16-28

533

476

413

12-28

400

310

510

565

515

480

16-28

580

525

480

16-31

597

540

470

450

560

320

615

530

20-28

640

585

548

20-31

635

578

16-32

500

590

360

670

620

582

715

650

609

20-34

699

584

20-32

600

390

660

780

725

682

20-31

840

770

7720

20-37

813

749.5

692

20-35

700

430

895

840

794

24-31

910

794

24-37

927

863.5

800

28-35

800

850

1015

950

901

24-34

1025

950

901

24-40

1061

978

914

28-41

900

920

570

1115

1050

1001

28-34

1125

1050

1001

28-40

1168

1086

1022

32-41

1000

550

990

630

1230

1160

1112

28-7

1255

1170

1112

28-43

1289

1200

1124

36-41

1200

750

1455

1380

1328

32-40

1485

1390

1328

32-49

1511

1422.5

1359

44-41

电动对夹式软密封蝶阀 电动橡胶阀座蝶阀 电动四氟阀座蝶阀 电动蝶阀 电动铸铁软密封蝶阀
电动不锈钢蝶阀 电动球墨铸铁软密封蝶阀 电动铸钢软密封蝶阀 电动对夹式蝶阀 防爆电动软密封蝶阀
电动蝴蝶阀 节能环保型电动蝶阀 电动开关型蝶阀 电动调节型蝶阀 电动中线式蝶阀 电动无销蝶阀
电动脱硫蝶阀 电动衬氟蝶阀 电动衬胶蝶阀 电动伸缩蝶阀 电动阀门等