

KXT/科熙特D971S电动塑料对夹蝶阀

产品名称	KXT/科熙特D971S电动塑料对夹蝶阀
公司名称	上海科熙特自动化科技有限公司
价格	1210.00/台
规格参数	品牌:科熙特 型号:D971S 厂家:上海科熙特
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层(注册地址)
联系电话	021-87983301 15821613338

产品详情

D971S电动塑料对夹蝶阀

D971S电动塑料蝶阀概述：D971S电动塑料蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，电动蝶阀应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

品牌 型 材
：科 号：D质：
西德D971S 碳钢
971S
电动
塑料
蝶阀
连 公 适
接形 称通 用介

式：径：D质：
 对夹 N15-2 水
 00
 压 工 驱
 力环 作温 动方
 境：度：式：
 常压 常温 气动

一、产品介绍

[D971S电动塑料蝶阀](#)重量轻、耐腐蚀性强，[电动蝶阀](#)

应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。电动蝶阀有[电动执行器](#)和蝶阀组成。

二、D971S电动塑料蝶阀特点

卫生指标符合国家卫生标准要求，介质中重离子含量达超纯水标准。

具有**的强度和韧性，管壁平洁光滑，输送流体时具有较小的磨擦阻力和附着力。

具有优良的耐化学腐蚀性能，阻燃性能为自熄性。

重量轻、相当于钢管1/5，铜管的1/6。低热传导性能，约为钢材的1/200。

优异的耐老化和抗紫外线性能，使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延长。

三、D971S电动塑料蝶阀技术参数和性能

电动执行器技术参数

电源 AC110、220、380V/DC24
、220V

输出力矩 50N·M ~ 2000N·M

任选功能 开关型、触点型、开度信
号、智能型

动作范围 0 ~ 90° ± 5°

动作时间 15秒/30秒/60秒

环境温度 -30° ~ 60°

手动操作 附带手柄操作

限位 电气、机械二重限位

防护等级 IP-67(防爆外壳:Exd BT4
IP67可选)

输入信号 0-10, 1-5VDC/4-20mA(智
能型)

D971S电动UPVC蝶阀阀体参数

公称通径 DN50 ~ 300mm

公称压力 PN1.0MPa

阀轴材质 碳素钢、304/316/316L不锈
钢

阀体材质 UPVC、CPVC、PP

阀板材质 UPVC、CPVC、PP、PTF
E

阀座密封 EPDM、NBR、FPM

结构形式 A型

温度 EPDM 80、NBR 68
、FPM 80

适用介质 水、PVC兼容的食品工业
化学溶剂

特点 重量轻、耐腐蚀、卫生无
毒、流阻小