

陶瓷砖质量检测 摩擦系数测试

产品名称	陶瓷砖质量检测 摩擦系数测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

陶瓷砖质量检测标准：吸水率、长宽误差、直角度、表面平整度、耐磨性。瓷砖检测机构告诉您：陶瓷墙地砖标准规定了干压陶瓷砖的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、产品使用说明书、包装、运输、贮存和订货。瓷质砖执行gb/t4100 2006附录g(吸水率e ≤ 0.5%)。

【瓷砖检测机构】分类标准：

瓷质砖 吸水率 小于等于0.5%;

炻瓷质 吸水率 大于0.5%小于等于3%;

细炻质 吸水率 大于3%小于等于6%;

炻质砖 吸水率 大于6%小于等于10%;

陶质砖 吸水率 大于10%。

【瓷砖检测机构】吸水率表达：

陶质砖>10% 炻质砖>6% 细炻质>3% 炻瓷质>0.5 瓷质砖。

吸水率 0.5%-10%概括为半瓷

依用途分：外墙砖、内墙砖、地砖、广场砖、工业砖等。

依成型分：干压成型砖、挤压成型砖、可塑成型砖。

依烧成分：氧化性瓷砖、还原性瓷砖。

依施釉分：有釉砖、无釉砖。

依吸水率分：瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖。

依品种分：抛光砖、仿古砖、瓷片、全抛釉、抛晶砖、微晶石、劈开砖、广场砖(文化砖)。

依生产工艺分：印花砖、抛光砖、斑点砖、水晶砖、无釉砖。