

# 广东稳压器换油

产品名称	广东稳压器换油
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:油式稳压器380v 业务范围:珠三角区域
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

广东稳压器换油 科旺、科琳、白云电气、珠江电气稳压器均可

油浸式稳压器属于免维护型稳压器，一般情况下不需要特殊维护、保养！只需要保持室内通风，干燥就好。在使用几年后，如果发现油量有所减少，适当加些变压器油就可以了！

稳压器，是配电网中常见的电力设备之一，在基层办理工作中，也是触摸\*多的电力设备。下面就来谈谈稳压器维护保养方面的经历。

### 1、加强日常巡视、维护和定时测验

要点查看内容包括：

(1)看外观。主要查看稳压器外部是否存在渗油、是否存在零部件冒烟或放电现象。由于稳压器外壳焊接不严密或胶垫不实都可能导致稳压器漏油，若油面过低，将失去绝缘保护，导致导电部分之间或导电部分与外壳之间放电，严重时烧毁稳压器。所以应及时消除故障和补充油，确保油位保持在油标1/4-3/4处。关于零部件松动、触摸不良乃至存在放电现象，应及时断开稳压器跌落保险，消除隐患。

(2)听声响。正常运转的稳压器会发出均匀而且细微的嗡嗡的声响，当稳压器发生不同性质的故障，声响会发生变化。这时应根据现场情采取办法，查找故障原因。

(3)对配变油污和高低压套管上的尘土的查看，及时打扫和擦除油污与尘土，以防气候潮湿或阴雨时污闪放电，形成套管相间短路，高压熔断器熔断，配变不能正常运转。我所要求巡视人员至少每2月打扫一次。

(4)观察油色，定时检测油温，特别是负荷变化大、温差大、气候恶劣的气候下添加巡视次数，对油浸式的配电稳压器运转中的顶层油温不得高于95℃，为防止绕组和油的劣化过速，顶层油的温升不宜常常超过45℃。

(5)摇测配变的绝缘电阻，查看各引线是否结实，特别要注意的是低压出线连接处触摸是否良好、温度是否反常。