

20KVA隔离变压器380v变100v

产品名称	20KVA隔离变压器380v变100v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1268.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:380v变100v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

20KVA隔离变压器380v变100 变压降压变压器 医疗隔离变压器

一般变电器原、副绕组中间虽也会有防护电路的作用，但工作频率相对较高的前提下，两绕组间的电容器仍会让两边电源电路中间发生静电干扰。为防止这类影响，隔离变压器原、副绕组一般分放置不一样心柱上，以减少二者的电容器；也是有选用原、副绕组同舟摆放的，但绕组中间加置静电感应，以获取强的抗干扰能力。

静电感应

便是在原有、副绕组中间设定一片不关闭的金属片或非磁性导电性纸，称之为金属屏蔽。金属片或非磁性导电性纸用导线连接于机壳。偶尔为了能获得更加好的屏蔽掉实际效果，在所有变电器，还罩一个屏蔽掉机壳。对线圈的引线接线端子也加屏蔽掉，以避免别的外来干扰信号。这种可让原、副绕组中间关键只磁损的**藕合**，而在其中的等价**接触电阻**

可低于0.01pF，因此大大的减少原、副绕组之间的**电容电流**，高效地抑止来源于开关电源以及其它电源的各种各样影响。 [2]

输出电压：380V

输入电流：15.2A

相数：三相

电压：380V

输出电压：8.7A

短路容量：10KVA

频率：50Hz

型号：STS-SG-20KVA

应用领域：防护

*大功率：50/60(KVA)

高效率()：98%

电压比：400/220(V)

外观设计构造：立柱式

[散热方式](#)：当然冷式

防水方法：敞开式

绕阻数量：双绕阻