

# 鸿睿涵 钢衬四氟浸泡槽 钢衬PTFE混配罐 四氟衬里缓冲罐 规格齐全

产品名称	鸿睿涵 钢衬四氟浸泡槽 钢衬PTFE混配罐 四氟衬里缓冲罐 规格齐全
公司名称	无锡鸿睿涵环保科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	包装方式:气泡膜整体包裹 工作温度:-30~180 规格尺寸:按需设计
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区惠澄大道1001号 S3056
联系电话	18061515410

## 产品详情

由江苏鸿睿涵生产的钢衬四氟浸泡槽 钢衬PTFE混配罐 四氟衬里缓冲罐产品，具有以下特点：

- 1、所以我们的产品都是经过严格的检验和验收的，在正常情况下使用8年之余是没有问题的。
- 2、公司加工的生产的各类PTFE衬里储罐/贮罐，我们每加工生产一步，我们都会进行严格的检验，以确保我们的产品是\*\*\*，\*可靠的。
- 3、无法运输的大型设备可以到现场施工。
- 4、加工方法多，对储罐的形状和尺寸都没有什么限制；
- 5、报废了的旧搪瓷锅也可修补后衬F4加以利用；

我公司在加工生产钢衬塑清净塔、衬四氟电解储罐、钢衬ETFE储罐、橡胶垫片、内衬PTFE加料储罐、四氟苯、板衬F4缓冲储罐、钢衬PO电解槽、钢衬塑贮液罐、衬聚四氟乙烯耐酸储罐、衬氟衬塑搅拌桨、龟甲衬里搅拌罐、衬四氟钢塑复合储罐时，会依据下面的工艺步骤来制作：

- 1、对设备进行整体的喷砂处理，喷砂需满足Sa2.5等级要求；
- 2、对原材料四氟板进行两次的钠化处理，聚四氟乙烯钠化处理剂就是为了提高聚四氟乙烯粘接性能，扩大聚四氟乙烯的应用范围，经聚四氟乙烯钠化处理剂处理的聚四氟乙烯表面具有亲水性，可用一般的胶

水粘接聚四氟乙烯。

- 3、分别在3mm的四氟板上和储罐表面上刷两遍的施敏打硬胶水，让其自然的风干；
- 4、胶水自然风干以后，再将四氟板紧紧的贴在储存罐的内壁上；
- 5、对四氟板板与板之间的直缝和环缝打V型坡口；
- 6、用PFA焊条将坡口处焊接起来；
- 7、用热风焊接装置，现将5mm的圆焊条焊接在V型坡口内，待圆带铲平后，再用14mm的焊条，焊一遍，保证质量；
- 8、电火花检验；

中转、加药、高位槽、罐子、碱溶液、贮槽、料仓、计量、结晶、氧化槽、混配、废水、各种酸碱盐、平衡槽、电解这些产品在进行衬里、喷涂、钢滚塑时，需要依据以上的六个步骤，那么产品才算是合格的产品，否则将会存在隐患，长时间的使用，就会出现一系列的问题，鸿睿涵公司为您推荐公司的专利产品内衬四氟储罐 内衬四氟乙烯储槽，产品可以在150以内的高温环境下，输送各种强酸和强碱类化学品，而且工作性能稳定，使用寿命长，加工成本低，是环保、医药、半导体等行业的理想产品。对于内衬四氟储罐的加工工艺和特点，我们将在下面的叙述中详细的介绍：我公司专业从事防腐行业十余年，不仅积累的丰富的经验，而且在实际的操作中，我们也会进行灵活的运用，这种工艺不是一天两天都能做好的。