

PA66 法国罗地亚A205F 高流动

产品名称	PA66 法国罗地亚A205F 高流动
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	法国罗地亚:PA66 A205F:高流动尼龙66
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PA66 (聚酰胺66或尼龙66), 同PA6相比, PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。PA66为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物, 具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120, 平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀, 但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性, 机械强度较高

供应PA66 25WSP美国首诺 医疗食品级供应PA66 408HS美国杜邦 玻纤改性供应PA66 A3K德国巴斯夫标准级, 高流动供应PA66 103FSL美国杜邦 热稳定级供应PA66 A216V30上海罗地亚 30%玻纤增强,抗冲击; 供应PA66 70G13L美国杜邦 高强度,耐磨13%玻纤增强级,供应PA66 R533H美国首诺 高强度, 耐水解, 食品级