## 隔音吸音玻璃棉板 保温隔热

产品名称	隔音吸音玻璃棉板 保温隔热
公司名称	廊坊中惠保温建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊权村工业区
联系电话	0316-5791898 13730366376

## 产品详情

玻璃棉性能规格:玻璃棉板 玻璃棉板是玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能.主要用于高级建筑的内墙隔间.天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪.金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。体积密度:32-300kg/m3(可根据用户要求订做)纤维直径:<6µm导热系数:0.36w/m.k(厚度相关)

安全使用温度:-120 ~400 容重:24—96kg/m3厚度:25-100mm 长度:600mm—2400mm 宽度:(Width):600mm—1200mm 玻璃棉主要用途:一:钢结构保温 我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺,生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好,防水防火的玻璃棉卷毡(可铺贴夹筋铝箔等贴面),为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料,本品具有:保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤,确保施工人员健康、外形美观大方等特点。二:风管的绝热与隔音 我公司生产的玻璃棉施加热固性粘结剂,通过加压、加温固化成型的板材,适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音,表面可粘贴铝箔等贴面,具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

三:管道保温 我公司生产的玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材,广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便,节能显著,表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射,还有一定装饰性。四:墙体保温 我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺,为墙体保温提供了相应的卷毡、板材及复合材等产品,可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济、简捷方便、性能优异。