

隔音吸音玻璃棉板 保温隔热

产品名称	隔音吸音玻璃棉板 保温隔热
公司名称	廊坊中惠保温建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊权村工业区
联系电话	0316-5791898 13730366376

产品详情

玻璃棉性能规格：玻璃棉板 玻璃棉板是玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。主要用于高级建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪、金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。体积密度：32-300kg/m³(可根据用户要求订做) 纤维直径：< 6 μm 导热系数：0.36w/m.k(厚度相关)

安全使用温度：-120 ~400 容重：24—96kg / m³ 厚度：25-100mm 长度：600mm—2400mm

宽度：(Width)：600mm—1200mm 玻璃棉主要用途：一：钢结构保温 我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好，防水防火的玻璃棉卷毡（可铺贴夹筋铝箔等贴面），为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料，本品具有：保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。二：风管的绝热与隔音 我公司生产的玻璃棉施加热固性粘结剂，通过加压、加温固化成型的板材，适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音，表面可粘贴铝箔等贴面，具有保温效果好、容重量轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

三：管道保温 我公司生产的玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材，广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便，节能显著，表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射，还有一定装饰性。四：墙体保温 我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，为墙体保温提供了相应的卷毡、板材及复合材等产品，可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济、简捷方便、性能优异。