

3JK 型矩形块孔式石墨换热器

产品名称	3JK 型矩形块孔式石墨换热器
公司名称	南通恒泰石墨设备系统有限公司
价格	1200.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省南通市港闸区闸西工贸园区
联系电话	051385563611 13951310925

产品详情

3jk 型矩形块孔式石墨换热器

【结构和特点】

矩形块孔式换热器由矩形石墨封头、石墨换热块及其密封垫片等叠装组成。因换热块为整体结构、无胶接缝，因而结构强度较高，抗冲击性良好。

水封侧板为铸铁板，检修装拆简便。也可制成双向防腐结构。该设备可用加热器、冷却器、物料流程可为1~4流程。

3jk型侧板为分体式、小块结构，规格变化容易、维修方便。

【技术特性】

设计温度：-30 ~ 150

设计压力：0.3mpa (非标改进型设备已在0.5mpa下使用)

换热面积：0.8 ~ 150m²

执行标准：参照hg/t3187-1999《矩形块孔式石墨换热器》

【用途】

本系列产品可用作冷却器、冷凝器。

ks型矩形块孔式石墨换热器

【结构和特点】

矩形块孔式石墨换热器由截面为矩形的单元换热块叠装而成，整体强度高，耐热冲击性能好，传热效率高使用寿命长。

水封侧板为铸铁板，检修装拆简便。也可制成双向防腐结构。该设备可用加热器、冷却器、物料流程可为1~4流程。

ks型侧板为整体，增加上、下两排紧固螺柱，侧板受力分布更均匀。

本公司可根据用户要求生产外联式、卧式安装、双向耐腐蚀等特殊要求的矩形块孔式石墨换热器。

ks型矩形块孔式石墨换热器按单台换热面积小于、大于24m²分成两种结构。

【技术特性】

设计温度：-30~150

设计压力：纵向：0.5mpa

横向：0.3mpa 换热面积：5-150m²（平均）

执行标准：参照hg/t3187-1999《矩形块孔式石墨换热器》

【用途】

本系列产品可用作冷却器、冷凝器。