

【城镇生活废水处理装置.】

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 【城镇生活废水处理装置.】 |
| 公司名称 | 潍坊方佳环保科技有限公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 临朐县安家河工业园 |
| 联系电话 | 13406621754 |

产品详情

【城镇生活废水处理装置.】

城镇生活废水一体化水处理设备

地理式污水处理设备常用于中小型生活污水处理领域，其工艺特点是生物处理与物化处理相结合的一条工艺路线，在降解有机物、氨氮的同时，能同时去除水中的胶体杂质，实现泥水的分离，是一种经济、高效的新型生活污水处理工艺。

生活污水主要来源于人们的日常生活，包括冲洗废水、洗浴废水、厨房废水等。这类废水属于轻度污染污水。如果直接排放，不仅会浪费水资源，还会对环境造成污染。因此，应使用适当的设备来处理。地理式污水处理设备对生活污水的处理效果明显。出水COD、pH值、NH₃-N、浊度等均符合《城市杂用水水质标准》。处理后的污水可回用于城市绿化、道路清扫、洗车、卫生冲洗等，且埋地式污水处理设备具有出水水质稳定、操作简单、自动化运行、占地面积小、运行成本低等特点。

1、选用生物触碰空气氧化，设备其解决实际效果好于彻底混合式教学，或二级串连彻底混合式教学生物接触氧化池，并比活力泥体型小，对水体的适应能力强，抗冲击负载特性好，出水水体平稳，不容易造成污泥负荷，池里选用新式延展性立体式填充料，比表面大，微生物易挂膜、脱膜，在一样有机化合物负载标准下，对有机化合物污泥负荷高，能提升空气中的氧在水中溶解性。

2、生物化学池选用生物触碰空气氧化法，其填充料的容积负载较为低，微生物处在本身空气氧化阶断，产泥量少，仅需三个月之上排一次泥，用粪车吸脂或脱干成泥饼运输。

3、设备解决系统软件装有自动式电气设备自动控制系统，和设备常见故障报警设备，运作可以信赖，平常一般不用专职人员管理方法，只需适时地对设备开展维护保养和维护保养。经解决的废水，水体做到我国污水处理综合性排出的规范。

高浓度COD废水处理设备的特点：

- (1) 在负压条件下，水在85度时开始蒸发；
- (2) 蒸汽经过压缩变成120 的高浓度蒸汽；
- (3) 通过热交换使原液不断蒸发，经蒸汽凝结分离技术得到澄清的蒸馏水；
- (4) 独特的除油防垢装置设计；
- (5) 与传统加热式蒸发器相比，OWS系统的能耗降低70%以上；
- (6) 每吨废液的处理能耗为55KW，安全：压力范围为0.5~1.4大气压，温度为130 。

城镇生活废水一体化水处理设备

当前比较适合宾馆污水处理的设备普遍采用的是AO、A2O、MBR或者组合工艺。微氧生物处理对一体化生物脱氮除磷组合工艺的稳定运行起着非常重要的作用,通过微氧生物处理使污水中难降解物质的浓度大大降低,同时也大幅度地提高了污水的可生化性,有利于污水的降解。

民宿与乡村宾馆往往坐落在较为偏远的郊区，运维管理往往比较为繁琐，很多环保设备制造在设备内部植入了智能的传感硬件，实现对设备的在线监控，大大降低设备运维时间。

随着经济水平的提高，越来越多的人愿意走出家门，去到风景优美的景区、民宿缓解生活、工作带来的压力。然而在享受的同时，环境保护不能忽视，不仅需要先进的污水处理设备，还需要加大监管的制度，此外公民的环保意识也有待提高。

- 1、设备必需树立一套完善的颐养制度，每班都应细致填写好运转记载，关于呈现的状况记载在册，便当以后维修。
- 2、经常检查水泵、风机、自吸泵的螺栓衔接状况，留神能否有松动。
- 3、经常检查水泵、风机、自吸泵的转动轴承能否有过热现象。检查光滑油油位和油的质量。保证设备正常运转。
- 4、定期检查填料的慌张情况，发现零落和松弛应及时补充和校正。
- 5、检查曝气管道散布平均情况，发现有大气泡或部分曝气死角应及时查找缘由并扫除，保证各部位正常。
- 6、经常检查消毒剂的投加和剩余量必要时能够调整投加量，同时补充药剂，确保出水水质合格。
- 7、水泵、风机每运转5000-8000小时能够停止一次维护颐养。
- 8、假如设备短期内不运转，能够采用风机间隙曝气，保证微生物不死亡，便当下次运转时不用再重新培育微生物。