

12芯ODF单元箱ODF子框ODF光纤熔纤架

产品名称	12芯ODF单元箱ODF子框ODF光纤熔纤架
公司名称	慈溪市风驰通信设备厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:宏杨 型号:12芯 包装:纸箱
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区里宅
联系电话	15857445665

产品详情

此产品尺寸：50*483*290

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

能安装24个适配器如SC,FC,ST,LC和1条12芯束状尾纤 12个12芯一体化托盘

次产品用于室内机房网络柜机配线架机架式

12芯ODF光纤配线架，12芯ODF光纤熔纤架，12芯ODF单元箱，12芯ODF子框，12芯ODF单元体，12芯ODF光纤机架箱，*大限度的使光缆的成端、连接与配线高密度化，同时又为缆提供了**的保护，并可以根据需要作为独立的熔接配单元而安装在19寸标准机架上使用。

特点： 全模块化设计，全正面化操作 集熔接与配线于一体，*大限度的高密度化
可安装于19寸标准机架上 适用于带状和非带状光缆 可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器
适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼

操作方便，保护完善 使用条件

*工作温度：-10°C~+40°C

*贮存温度：-25°C~+55°C

*相对湿度： 85% (+30°C)

*大气压力：70Kpa~106Kpa

光电性能

*标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm

*插入损耗： 0.5dB

*回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

*抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

*绝缘电阻： 1000M /500V(DC)

*寿命： 1000次

*收容盘光纤弯曲半径： 40mm]

机械性能

*塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

*光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

*壳体采用厚度1.0mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

功能

*具有光缆固定和保护功能

*具有光缆终接功能

*调线功能

*光缆纤芯和尾纤的保护功能

应用范围

*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间

性能指标:

环境温度： - 40 ~ + 60 大气压力：70Kpa ~ 106Kpa 相对湿度： 95% (+ 40 时)

光纤连接器插入损耗： 0.3dB

光纤连接器回波损耗PC型： 40dB；UPC型： 50dB；APC型： 60dB

光纤连接器插拔耐久性寿命大于1000次

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架

配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱
光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有，光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱，

冷轧板铁皮材质有，光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架，欢迎新老客户咨询采购