

人造草足球场

产品名称	人造草足球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

人造草足球场坡度

人造草足球场坡度通常采用电育形，中间高四周低，十分之三的坡度即可。另外，需注意的是人造草皮足球场宽度尺寸大小不能超过足球场长度大小，避免比赛场地成为正方形。足球场场地大小划线根据设计比例，放大标注在施工现场，并且在标线过程中每一线条不可标记成V型，避免草坪施工时出现凹凸不平现象。当然，由于人数限制，各大型场地可将大面积区域划分为多个小型足球场地，如五人制足球场和三人制足球场，以便更多的足球运动爱好者进行运动。三人制人造草坪足球场面积尺寸大约为350m²，三人制足球场内部结构简单，无人员替补位置、无守门球员，是一个极为简洁、较小的运动场地。我们都知道，一般的足球场人造草坪为了实现其**的运动性能，都需要进行石英砂与橡胶颗粒的填充。足联《足球场人工草坪足球场的评估标准》中对运动员与足球场人工草坪的交互作用提出了要求，那么足球场人工草坪填充颗粒的密度与其作用的牵引力之间有着怎样的关系呢？人造草足球场坡度如今足球场人工草坪越来越普及地被应用于各类场地，并且仍有广阔的空间虚位以待，行业前景大好。与此同时，对于足球场人工草坪各方面指标的要求也日趋完善。国内发布了《人工材料体育场地使用要求及检验方法第3部分：足球场地人造草面层》的标准，文件指出，球鞋与场地之间的牵引力是足球场人工草坪检测中一个十分重要的方面。

球鞋与足球场人工草坪场地之间产生的牵引力受草丝的类型、长度，填充颗粒的类型、大小、高度和密度影响，它对运动员的动作、运动表现和损伤都有很大影响。以50mm草高的足球场人工草坪为例，石英砂的填充量为28-32kg/m²，橡胶颗粒的填充量为5-6kg/m²，所有颗粒填充完成后，草丝顶端露出的部分应该在50px左右。?实验设置为13名男运动员，运动等级均为二级以上，其年龄、身高、体重相近，球鞋码为2，实验前8小时无剧烈运动，半年内无受伤，所有人踢球脚均为右脚；试验用足球场人工草坪选用50mm草高，填充橡胶颗粒大小为0.5-2mm；草坪整体与测力台面积大小相等（0.m × 0.6m）。