

YN52157酒精喷灯燃烧试验机

产品名称	YN52157酒精喷灯燃烧试验机
公司名称	苏州宇诺质检仪器设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州苏州吴中区金桥开发区木胥西路26号
联系电话	86-051266053282 15151462993

产品详情

YN52157酒精喷灯燃烧试验机 概述：MT 181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》，MT 558.1-2005《煤矿井下用塑料管材 第1部分 聚乙烯管材》、MT 914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》、MT113、MT164、MT165、MT383-1995、MT147、MT141、MT157、MT191、MT449、MT450、MTT98等标准及GB/T3685-1996《输送带酒精喷灯燃烧性能规范和试验方法》、GB16413-1996《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》 主要用途:适用于煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用聚合物制品、煤矿井下用塑料管、煤矿井下用橡胶管、液压支架用软管及软管、煤矿用钢丝绳牵引输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊等阻燃性能测定，是煤矿用非金属制品（煤矿用风筒、风筒涂覆布、运输带、管材、塑料网、电缆、玻璃钢制品、仪器仪表非金属外壳及煤矿用产品非金属材料配套件等）阻燃性能试验必备设备。 仪器特征 1、采用精密挂式酒精喷灯 2、燃烧时间自动定时

3、明焰与炽燃时间自动计时 4、火焰高度可调节 仪器组成

本装置由酒精喷灯燃烧器、燃烧器底座、试样架、燃料瓶、燃烧试验箱、排烟系统六部分组成。

主要技术参数： 1、燃烧时间：0 ~ 999.9秒任意设置,精度 ± 0.01 秒，标准采用30秒

2、明焰与炽燃时间计时器：0 ~ 999.9秒，精度： ± 0.01 秒

3、宽为25mm塑料管环形试样或输送带试样尺寸：长150mm \times 宽25mm

4、工作电源：AC220v；50Hz；50W 5、燃烧试验箱尺寸：660mm \times 660mm \times 1000mm（不锈钢）

6、燃料：5%(V/V)甲醇和95%(V/V)乙醇混合物 7、火焰温度：960 \pm 60 ；

8、火焰高度：150mm ~ 180mm； 9、燃料消耗量：2.55 \pm 0.15mL/min。 10、重量：约60K

11、增配：酒精灯燃烧夹具一套