

# 青岛市西门子电机总代理、总代理商

产品名称	青岛市西门子电机总代理、总代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	56.00/件
规格参数	西门子:西门子电机总代理 西门子电机:西门子电机总代理商 德国:西门子电机一级总代理
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

## 产品详情

青岛西门子授权总代理商1.4 S7-400 运行的机械和环境条件 运行条件 S7-400

系统需要在不受气候影响的固定地点使用 模拟量模块 5.23模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16 位(6ES7431-7) S7-400 自动化系统模块数据328 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

原因: 有些传感器会试图修正测试电流, 这样将破坏提供的设定值模拟量模块 5.9

将传感器连接到模拟量输入 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016,A5E00432660-08 233  
连接非隔离传感器

根据本地条件或干扰的不同, 在本地分布的测量点间可能出现电位差UCM(静态或动态)

因而也必然会对模拟信号的精度造成负面影响

此处与 BAF、BATTf、BATT1F 和 BATT2F LED

的状态不相关如果电缆两端存在电位差, 则流过层的等电位连接电流可干扰模拟信号但是, 请不要更改 PROFIBUS DP 参数 由以下技术规范得出带有 PS 407 4A (6ES7407-0DA02-0AA0)和CPU 417-4

(6ES7417-4XT05-0AB0)作为被备份模块的 CR 的备用时间: 备用电池的容量: 2.3 Ah

电源的备用电流(包括断电时自身需要的电流): 100 A CPU 417-4 的典型备用电流: 40 ° C 时为

225A如果在测量电路 MANA 的参考点和机壳接地之间出现电位差 UISO, 则必须使用隔离的模拟量

输出模块 用于分配参数的工具 您可在STEP 7 中为模拟量模块编程