

# 高速公路安全监控，机场跑道监控，机场夜视监控，机场全天候

产品名称	高速公路安全监控，机场跑道监控，机场夜视监控，机场全天候
公司名称	深圳市紫光积阳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇奋达科技园E栋4楼
联系电话	0755-36801580-8806 15814403705

## 产品详情

### 机场铁路安防监控系统

联系人：王鹏 联系电话：15814403705 QQ：2863407183 公司：深圳市紫光积阳科技有限公司

机场监控激光夜视一体机产品说明 深圳紫光积阳科技有限公司自主研发的红外激光照明器，采用光源自动变焦、光强整形均匀化等红外激光夜视技术，通过将高功率半导体激光器和专利化技术的光学系统结合，能够达到最高效率的光输出。该产品采用了多项独有关键技术，外壳进行加固密封处理，可广泛应用于需要在夜间、恶劣环境、远距离、大范围实时监控的场合。该产品配合红外摄像机、黑白CCD摄像机或微光夜视设备使用，组成夜视监测系统，用于全天候条件下、特别是夜间的远距离连续监视摄像，以便在全黑无光的条件下也能获得清晰准确的监控画面。

该产品使用寿命长，是基于黑白CCD的安防监控系统的最佳选择。 产品应用：

边防防线，国防工程，夜视作战侦察，重要军事设施、军事机关、军队驻地的监控等。

油田、铁路、机场、港口、工程建设、森林防火、公安侦察等场合的远距离昼夜连续监控。

产品特点： 无红爆：采用915nm或975nm,处于红外光区域，在50-100m距离即无红爆，用于安全城市及港口码头，不会干扰信号灯系统；

多功能：产品具有自动跟踪镜头变焦功能，与镜头变倍达到同步，能自动调节光束投射角，最有效的利用激光功率，提高夜视图像质量，用户操作使用方便快捷。

具有预置位功能，支持所有预置位解码器和预置位镜头；

光斑质量均匀，采用单波长光源，夜视图像锐度和对比度增强；

具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能，功耗低，效率高，节能，确保产品安全适用；

黑白锁定功能：激光灯开启能自动锁定摄像机至黑白模式； 多种灵活的控制方式选择：激光灯可设置为自动和手动工作模式，激光灯光束投射角既可自动跟踪变焦，也可以进行手动调节；

小体积、高可靠的散热设计，易于安装架设和\*\*，能适用于各种工作环境。

超级灵敏度感光器件1/2" Interline CCD的透雾低照度摄像机

焦距25-500mm,日夜型近红外线波长远距离监视变焦透雾镜头 水平360度连续旋转高精度定位云台

室外全天候一体化双视窗护罩

抗恶劣环境，整机采用先进的加固处理，可防尘、防淋雨、抗振、抗冲击。 主要性能指标

激光照明器 激光照射距离：3000米 照射角度：0.2°~20° 激光波长：0.8-1μm

工作温度：-30 ~ +70      储存温度：-40 ~ +85      防护级别：IP66，防震（可定制军工标准）  
外壳：防高温、防腐蚀、防雨淋  
分光镜可随摄像镜头自动同步变焦；同时可根据需求优先控制分光镜变焦，对特殊物体精确照明；  
智能温度控制TEC制冷，过热保护，为激光照明器可靠工作提供保障；  
与摄像机变焦镜头实现同步控制      光敏控制激光照明器的开关，同时输出黑白锁定信号使摄像机切换感红外模式；也可以通过开关量控制信号远程控制激光器的设备停止、开启。透雾长焦距镜头  
日夜型近红外线波长远距离监视变焦镜头      焦距25-500mm。      紧凑、小型、轻量化的设计  
多种电源（6V, ±6V, 12V, ±12V）的支持      内置T3000ND滤光片，提高摄像机灵敏度  
带有遥控自动光圈功能。为了便于监视对象，把光线调低。高精度定位云台      顶载50KG,  
水平360度连续旋转,垂直+75 ~ -75      旋转速度：水平0.01°/s ~ 20°/s, 垂直0.01°/s ~ 16°/s动态可调  
自动巡航,工作温度-40 °C - +70 °C,      255个预置位，预置位精度(精确+/-0.1度/秒),  
IP66，内置解码器，AC24V      蜗轮蜗杆传动      有防雷功能      RS485 Pelco-P/D  
抗风能力强，防震能力强      重量：17KG 一体式防护罩  
室外全天候一体化双视窗护罩，可同时内置摄像机/镜头及激光照明器      温度控制，遮阳板  
内部尺寸：660\*270\*180mm      工作温度：-30 ~ +70      工作电压：AC24V/AC220V