

专业订做钢铝拖链 机床钢铝拖链 全封闭钢铝拖链特点

产品名称	专业订做钢铝拖链 机床钢铝拖链 全封闭钢铝拖链特点
公司名称	沧州市乾冠机械制造有限公司
价格	321.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北省盐山市城南工业区86号
联系电话	86-0317-6085797 13722764625

产品详情

专业订做钢铝拖链 机床钢铝拖链 全封闭钢铝拖链特点 t1系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

1. 拖链可适应最大移动速度40米/分。
2. 拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。
3. 拖链安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。

钢制拖链规格有45、65、95、125、180、225、250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式