

足球场人造草坪多少钱一平方？

产品名称	足球场人造草坪多少钱一平方？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

足球场人造草坪施工工艺
足球场人造草坪多少钱一平方？
一、足球场人造草坪检查地面基础工程1、清除基础地面上的杂物，如有凹凸不平的地方，应及时修补平整。2、施工现场必须保持清洁，以保证环境清洁和施工质量。二、足球场人造草坪测量放线1、按设计图纸布置测量放线。2、使用经纬仪或其他精密测量仪器测量周边设施是否与运动场的大小相符。如有不合适的部分，应立即纠正，允许误差为5mm。
足球场人造草坪多少钱一平方？
足球场人造草坪施工工艺三、铺设足球场人造草坪草皮1、将人造草坪草皮按原规范铺设在地面上，草皮重叠3-8mm。2、将重叠的人造草坪草皮用割草机割断，接缝不得大于3mm。3、将搭接布铺在切割区域下方，用涂胶器将胶水刷在接合面上，待手指接触干燥后，再连接敲牢。四、人造草坪草皮粘接前准备1、清洁待粘接人造草坪草皮的底面及界面布，使其表面干燥无水分。2、环境温度应在5 以上，雨天不得施工，否则会造成粘接时间过长，甚至出现不粘接现象。足球场人造草坪的施工方法1、涂胶：要求涂胶剂在表面均匀刷胶，不允许重复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至脱落。底布采用上胶机，严格控制上胶厚度和上胶速度。所述胶粘剂分别涂于所述两个胶粘剂表面。足球场人造草坪多少钱一平方？
2、附着力：根据实际温度、湿度、气压等条件影响，合理控制风干时间。一般涂胶后10-30分钟内，当胶水干燥度达到80-90%时，**不要用手粘。粘贴时，要求找到正确粘贴牢固的方法一次完成，不允许来回移动胶粘剂。3、加压：粘接后，去除表面杂质，用专用橡胶锤从粘接处锤向两侧，使表面充分接触，粘接更牢固。4、保养：保养时间一般为3天，*后强度一般为10天。固化过程中要注意保养，避免暴露、浸水和移动，以达到**粘接状态。5、粘接后，铺撒石英砂和橡胶颗粒前，应使用洗涤剂清洗人造草坪草

皮碎屑。