

台湾杜邦TPEE(杜邦集团一级代理商)

产品名称	台湾杜邦TPEE(杜邦集团一级代理商)
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦:中国官方 美国杜邦:总代理
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J(注册地址)
联系电话	13636543557 13636543557

产品详情

本公司货源充足,品种齐全,价格合理,当天订货当天发货.公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等.另有其他原料牌号无法详细介绍,具体事宜敬请来电联系。

上海茗塑长期代理美国杜邦 热销中国市场 价格优势 货源稳定 欢迎新老客户前来订购!

台湾杜邦TPEEGPV48C1NC010-GPV40C1-GPV36C2NC010-BEXGPV72B5NC010-BEXGPV63B5NC010-

BEXGPV55B6NC010-BEXGPV48C1NC010-BEXGPV36C2NC010-BEXGPV30C1NC010-8238-7246-72D-5526-48D-40D-30D-70D-63D-53D-45D-6365-55D-

TPEE美国杜邦产品总代理商供应:

TPEE美国杜邦 4053FG特性:硬度40D,低模量高性能热塑性弹性体

TPEE美国杜邦 G4074特性:硬度40D,热稳定,注塑成型和挤出树脂

TPEE美国杜邦 G4774特性:硬度47D,热稳定,注塑成型和挤出树脂

TPEE美国杜邦 G5564特性：硬度55D
，热稳定，注塑和挤压;低温耐冲击性以及优良的机械性能，良好的油气性

TPEE美国杜邦 HTR4275特性：硬度56D，热稳定，吹塑和挤出高性能树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

TPEE美国杜邦 HTR8068特性：硬度44D，阻燃，注塑成型和挤出专用树脂的非脱色剂

TPEE美国杜邦G3548L特性：硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出增塑剂自由树脂;具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

TPEE美国杜邦 G4078W特性：硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出树脂

TPEE美国杜邦 G5544特性：硬度55D，热稳定，注塑成型和挤出树脂

TPEE美国杜邦 3078特性：硬度30D。非脱色剂，对于像成型传统热塑性技术，熔体铸造和挤压;出色的抗冲击性下降到-40 ° C

TPEE的应用及优点：

1、天线：其优异的耐外部环境、耐臭氧、耐紫外线、耐侯性、可以减少信号接收损失；优异的手感是汽车天线和手机天线的选择。

2、发动机进气管：加工进气管的方法通常采用3-D或负压式吹塑，这是一种用相对简单而且低成本的模具来制作较长的中空管的成型技术。方便简单的安装和加工工艺使得TPEE在这一零部件的生产中得到广泛应用。吹塑成型可以减少部件的数量和安装的流程，从而使部件成本小于传统橡胶方案。

3、传动轴防尘罩：TPEE聚酯弹性体相对于氯丁橡胶在防尘罩的应用有以下优点：a、减轻50%的重量，缩短90%的成型周期；b、优良的耐化学性能和耐疲劳性；c、离心膨胀率低；d、可回收使用；e、耐臭氧性能。