

CHAMPION**蓄电池NP100-12UPS系统配套

产品名称	CHAMPION**蓄电池NP100-12UPS系统配套
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:** 型号:NP100-12 规格:12v100Ah
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223室-869
联系电话	18519351698 18519351698

产品详情

志成冠军阀控式密封免维护铅酸蓄电池是历经二十余年不断创新的结晶。为亚洲市场开发的FM、GF系列和GFM系列电池更是积累二十余年电池生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广泛赞誉，高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供更大的便利。

技术特点：

免维护无须补液 适应环境温度广 使用寿命长
安全防爆 无游离电解液, 侧倒90度仍可使用
内阻小,大电流放电特性好 自放电小 荷电出厂,使用方便
独特配方,深放电恢复性能好

应用领域：

警报系统 应急照明系统 电子仪器
铁路、船舶 邮电通信 电子系统
太阳能、风能发电系统 大型UPS及计算机备用电源.
消防备用电源 峰值负载补偿储能装置

放电特性：

其独特的结构和先进的配方，优化了电池的大电流放电性能和低温性能。

F1表示FM、GF型电池在不同放电倍率下的放电曲线；

F2表示GFM型电池在不同放电倍率下的放电曲线；

F3表示温度对FM、GF型电池放电容量的影响；

F4表示温度对GFM型电池放电容量的影响；

若电池放电电流采用3CA以上时，请事先咨询本公司或代理商。

电池寿命：

循环使用寿命

电池采用深度放电，其充电电流不超过0.25CA，充电电压小于2.4-2.5V/单体，且充入的容量为放出容量的120%时，寿命可达300次以上。见F5。

浮充使用寿命

FM、GF型充电电压在2.25-2.30V/单体,温度在15- 25 ° C时，寿命达8-10年见F6，GFM型充电电压2.23-2.25V/单体，温度在15-25 ° C时，寿命达15年见F7。