

# 圣阳蓄电池SP12-38 12V38AH

产品名称	圣阳蓄电池SP12-38 12V38AH
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-38 规格:12V38AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

## 产品详情

我司代理圣阳蓄电池产品，；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。

圣阳蓄电池-圣阳蓄电池SP系列。产品特点：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒

UPS整合系统主要包括进线配电柜(1套)、UPS装置(2套)、蓄电池(2套)、稳压器(1套)、智能馈线配电柜(2套)。(1)进线配电柜:系统设置一套进线配电柜,由变电所400V引入两路电源。柜内设两套双进线切换装置,

分别为一套UPS装置供电。并配有信号监测装置。

(2)UPS装置:采用工业级、双变换、纯在线一体化UPS,并机1+1冗余系统。在变电所400V的两路电源中断时,UPS应向负载不间断地提供电源。

(3)蓄电池:系统设置两套蓄电池装置,每套UPS装置配置一套蓄电池。

(4)旁路稳压装置:静态旁路需要设置稳压器,在静态旁路投入运行时,仍能提供稳定电源,满足系统要求。

(5)智能馈线配电柜:智能馈线配电柜向各系统提供两路AC380/220V不间断电源。

柜内设置PLC等控制模块,通过逻辑编程控制馈出回路的供电时间。当由变电所400V来的两路交流进线电源全断开时,UPS转为由蓄电池供电,此时PLC开始计时,分别按照各系统的不同后备时间要求,执行负载的定时切除。