

呼和浩特大厦广场旱地音乐喷泉 广场旱志喷泉设备 漂浮喷泉制作

产品名称	呼和浩特大厦广场旱地音乐喷泉 广场旱志喷泉设备 漂浮喷泉制作
公司名称	河北祥特园林景观工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:祥特 产地:河北 是否定制:是
公司地址	河北省保定市唐县北店头乡
联系电话	13731686248 13731686248

产品详情

呼和浩特大厦广场旱地音乐喷泉 广场旱志喷泉设备 漂浮喷泉制作

冬季气温逐渐变冷，许多地方的音乐喷泉开始停喷，进入“冬眠”状态。如何让音乐喷泉设备安全“越冬”，使管道机电不被冻坏，就需要有专业的音乐喷泉设备维修维护保养知识，有专业人员进行操作，确保来年设备还能使用，减少报损。首先，要从以下几点入手，运用到实际操作管理中去。

1. 对喷泉设备维护人员进行专业培训的人员，电气设备维护人员还需持有专业上岗证书。
2. 电器设备的维护检修应在切断电源的条件下进行，如特殊情况需要带电作业时，应做好安全防护措施，重要部位要设专人监护。
3. 喷泉水下灯要每月检查、紧固一次松动的螺丝（特别要关注跑泉），避免灯体进水造成短路故障。
4. 备用设备要定期启动运行（使用频率高的每天一换，使用频率低的一次一换），防止设备性能减退。
5. 水泵吸水口要每月清洗，防止污物堵塞吸口，降低工效甚至造成设备损坏。
6. 防水电缆的连接必须在无水的条件下进行，并用防水胶带、绝缘胶带、高压绝缘胶带进行三层防护。
7. 喷泉潜水泵在冬季停用期间必须将冷却水放光，避免结冰损坏泵体（油冷的需要关闭阀门）。
8. 冬季喷泉停用前应将管道中的水排净，防止管道冻裂。
9. 喷泉要半年清洗，清洗时注意喷头立管及水下彩灯，防止造成损坏。
10. 电磁阀膜片更换时要将脱落在管道内的物体全部清理干净；紧固螺丝时要按对角线顺序进行。

11. 水下灯更换必须在无水的条件下进行，并将螺栓紧固牢靠。
12. 为保证喷泉花型美观一致，要随时将变动角度的喷头进行复位，复位时禁止使用锐利物体敲击，防止喷头损坏。
13. 喷泉电器设备要定期维护，半年要对柜子里的电器易损设备进行检测级做必要的维护。
14. 电脑每年要进行升级对电脑及程序进行必要的维护。
15. 每半年检查不在水里的电线电缆老化情况，避免不必要的损失。
16. 每半年对喷泉的操作人员进行考核，加强使用管理。
17. 每年进行一次喷泉管路清洗维护。
18. 每年对喷泉的摇摆机构进行维护及保养。
19. 大型音乐喷泉要定期进行维护，由于水下有大量电线电缆，一定要格外注意防老化防漏电现象，确保开放时不发生安全事故。