

## 安徽西门子G120C变频器代理商

产品名称	安徽西门子G120C变频器代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

(mm) 高 (mm) 深 (mm) 重量 (kg) 外形尺寸 W1 W2 H1 H2 H3 D 重量约为 FSAA 58 68 – 132 142 107.8 0.7  
FSAB 58 68 – 132 142 127.8 0.9 FSAC 79 90.8 160.9 140 – 147 1.4 FSAD 122 136.6 176.5 159 – 158.8 2.2 FSA 79 90  
166 140 150 145.5 1.05 FSB 127 140 160 135 – 164.5 1.8 FSC 170 184 182 140 – 169 2.6 FSD 223 240 206.5 166 –  
172.5 4.3 FSE 228 245 264.5 206 – 209 6.6 D W2 W1 V20 参数下载器 V20 BOP 接口模块 V20  
无线连接模块书本型：参见 SINAMICS S120 驱动系统 内部风冷 6SL3120-... O O O SINAMICS S120  
调节型电源模块书本型：参见 SINAMICS S120 驱动系统 内部风冷 6SL3130-... O O O SINAMICS S120  
非调节型电源模块书本型：参见 SINAMICS S120 驱动系统 内部风冷 6SL3130-... O O O SINAMICS S120  
电机模块 紧凑书本型 仅作为 SINAMICS S120 Combi 的扩展轴：参见 SINAMICS S120 驱动系统 内部风冷  
3SL3420-... O O O SINAMICS S120 电机模块 装机装柜型 内部风冷 额定脉冲频率 2 kHz 应需求提供 O O  
O 信号输入与输出 模拟量输入 AI1: 双极性电流/电压模式，12 位分辨率 AI2: 单极性电流/电压模式，12  
位分辨率 可用作数字量输入 模拟量输出 AO1: 0 ... 20 mA 数字量输入 DI1 – DI4，光隔离 PNP/NPN  
模式，可通过端子选择 数字量输出 DO1：晶体管输出 DO2：继电器输出 – 250 V AC 0.5 A，带阻性负载  
– 30 V DC 0.5 A，带阻性负载