

# 高粘高强亚克力胶水 亚克力胶水

产品名称	高粘高强亚克力胶水 亚克力胶水
公司名称	衢州市东凯胶业有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	型号:亚克力胶水 有效物质 :56 ( % ) 规格尺寸:1kg/瓶20kg/桶 ( mm )
公司地址	开化县华埠镇封家工业园区
联系电话	86 0570 6040666 18767062484

## 产品详情

型号：亚克力胶水                      有效物质   ：56 ( % )                      规格尺寸：1kg/瓶 20kg/桶 ( mm )  
粘合材料类型：电子元件、皮革、CAS：2.7                      品牌：东凯  
塑料类、橡胶类、纤维类、木材类  
、其他  
剪切强度： 45 ± 3 ( MPa )                      保质期：36 ( 个月 )                      执行标准：0091

### 高粘高强度亚克力胶水【亚克力专用胶】

一、应用领域：1、专业针对各种亚克力板制品餐桌牌、展示架、亚克力工艺品。胶水定位速度快、不发白、粘力牢固、干后透明，是有机玻璃制品的理想胶水。2、适用于亚克力、abs、pc、ps等硬质塑料的自粘，互粘。具有固含量高、固化快速、不发白、不渗透的特点。3、适用于玩具礼品业、制鞋业、汽车制造业和建筑装修业等。二、性能指标：1.外观：无色粘稠液体。2.固含量：40%3.粘度 ( cps , 25 +0.5 ) : 5000 + 4.剪切强度 2 ( mpa ) 5.工作温度 30 ( )

三、使用方法：1.将待粘接物表面处理清洁，凉干及不含油污。2.分别在双面或单面需粘合部位均匀涂上一层胶3.将待粘合物对准位置，用力压，所施压力越大，粘接效果越好；4.用本胶粘剂前，请先予试用，以避免差错；如果材质转换或其它特殊原因而至粘合偏差，务请及时与本公司联系。四、注意事项：1.使用后将罐盖密封。2.易燃，远离火源、热源，存放于阴凉干燥处。3.涂刷多余的胶液，可用抹布蘸稀释剂清除。

五、保质期：12个月。