

氯丁型喷涂两用胶粘剂，强力胶水

产品名称	氯丁型喷涂两用胶粘剂，强力胶水
公司名称	衢州市东凯胶业有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	热熔胶类型:包装热熔胶 树脂胶的分类:热塑性树脂胶粘剂 粘合材料类型:皮革、塑料类、橡胶类、金属类、陶瓷
公司地址	开化县华埠镇封家工业园区
联系电话	86 0570 6040666 18767062484

产品详情

热熔胶类型：包装热熔胶

树脂胶的分类：热塑性树脂胶粘剂 粘合材料类型：皮革、塑料类、橡胶类、金属类、陶瓷

工作温度：25（ ）

型号：s122

有效物质：30（%）

活性使用期：3500（min）

品牌：久好

剪切强度：3.6（MPa）

保质期：18（个月）

执行标准：企业

氯丁型胶【喷涂两用】

产品初粘性好，干燥快，耐酸减，耐热性能优，粘接强度高，机器喷涂性好，储存期稳定。

主要应用于：木材，人造板，建筑，装饰，汽车，家具，船体装饰，陶瓷品上的橡胶件的粘贴，皮革，橡胶，玻璃，塑料，低碳钢，帆布，pvc硬板材，防火板，金属的粘接。

外观：淡黄色胶状液体。

应用说明：被粘物表面必须清洁干净，平整，无油，无尘，无水。被粘物需双面涂胶，可用刷子，漆工刀或喷枪。【喷嘴直径1.7-2.5mm】4/5大气压力涂刷，涂胶后在常温下【20-25】凉置3-4分钟，以不粘手且略带粘性为宜，将两物片粘合物施压粘合后成型在160-180度之间进行，压边机慢慢弯曲。

注意事项：根据被粘材料组合的不同，有可能出现难粘接现象，请事先测试后使用。