

北京西门子变频器总代理商

产品名称	北京西门子变频器总代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

臻优曲面 Top Surface : 6FC5800-0AS17-0YB0 前提条件 : 精优曲面 (Advanced Surface) 车削版 - - - 铣削版 ○○○ 内外圆 / 平面磨削 - - - 臻优极速 Top Speed Plus 6FC5800-0AS62-0YB0 车削版 - - - 铣削版 ○○○ 内外圆 / 平面磨削 - - - 曲面车削 6FC5800-0AR51-0YB0 车削版 - - - 铣削版 - ○ - 内外圆 / 平面磨削 - - - 俯仰补偿 ECO 一个补偿轴能够处理一个影响量 通过 3 个控制点进行适配补偿 6FC5800-0AS20-0YB0 ○○○ 不可采用回转轴 俯仰补偿 ADVANCED 每个补偿轴能够处理 3 个影响量 通过 3 个控制点进行适配补偿 补偿轴的数目不受限制 6FC5800-0AS21-0YB0 ○○○ 不可采用回转轴 样条插补 (A、B 和 C 样条) 6FC5800-0AS16-0YB0 AC230V 辅助电源 FSH 标配 AC230V 变压器, 容量 0.63KVA, 用于柜内 AC230V 辅助电源供电。 L55 机柜防冷凝加热器 必须由外部 AC230V 电源供电 在较低环境温度和湿度条件下使用防冷凝加热装置以防止发生冷凝。防冷凝加热器必须由外部 AC230V 电源供电。 XIT IT 电网使用 对于 F/G 型, 装置内部不集成滤波器; 对于 H/J 型, 出厂前将拆除装置内部滤波器的接地连接件, 并将其随柜发货。 XPN ProfifiNet 通讯 装置集成 ProfifiNet 通讯 XTE 控制单元下拉端子排 将装置控制器的 I/O 端口下拉至端子排上, 方便客户现场接线。 X30 客户定制选件 当标准选件无法满足客户需求时, X30 用于客户定制化非标设计。